

吉林浇包烘烤器 日照东青机械公司 铸造浇包烘烤器

产品名称	吉林浇包烘烤器 日照东青机械公司 铸造浇包烘烤器
公司名称	日照市东青机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区天津路与绍兴路交汇处 北300米路东
联系电话	13863324063

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：日照市东青机械有限公司

铝液中转包是一种具有自动加热功能的铝液中转包，是铝合金集中熔解炉和各类保温炉之间运送铝液的专用装置，可在车间内独立设置，自成一体，使用灵活方便。

转运包炉衬采用进口耐火材料，使用寿命长。

转运包结构合理，可根据客户需求，浇包烘烤器加工厂家，灵活地采用吊车或叉车进行中转运送。

加热盖具有独立燃烧、控制系统，可单独灵活设置。

加热盖采用进口燃烧器，浇包烘烤器报价，并配有自动吸热装置，加热迅速、可靠。

加热盖具备自动升降功能，操作灵活、方便。

适用多种燃料，液化气、城市煤气、柴油均可使用。

铝液中转包可配合铝液除渣、除气共同使用。

铝水浇包简称浇包、铝水包，是铸工车间不可缺少的浇注设备。它操作轻便，手轮转动灵活，自锁性能好，使用安全可靠，铸造浇包烘烤器，且经久耐用、维修方便、深受用户欢迎。本产品主要由以下几部分组成：1.吊架总成 2.安全卡 3.筒体 4.减速机构 5.手轮 6.电机 7.离合装置（手动铝水包无电机及离合器）。

工作原理：电机通过链轮、链条由一级蜗杆传动，二级蜗杆传动，通过减速后使筒体慢慢倾转将筒内金属液均匀的倒出来完成浇筑过程。

铝水包烘干规定

- 1.刚开始烘烤时，由于铝水包内湿气大容易熄火，所以烘烤器盖不能离包口太近，吉林浇包烘烤器，保证留有200~300mm的间隙以便湿气排出。
- 2.小火烘烤时必须有专人看管以防熄火引发打泡。
- 3.之后要求铝水包烘烤过程中当班人员每小时巡视一次，烘烤过程中如中断煤气要及时关闭煤气阀门，以及通知调度室来气后重新点火烘烤，升温要缓慢，注意停烘烤后及时把盖子改好进行包内保温，防止包内温度骤冷骤热。
- 4.铝水包正常烘烤规定时间大于116小时，

吉林浇包烘烤器-日照东青机械公司-铸造浇包烘烤器由日照市东青机械有限公司提供。日照市东青机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东青机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市经济开发区天津路与绍兴路交汇处北300米路东，联系人：王总。