

硅胶扎带厂商 硅胶扎带 爱迈立塑胶公司

产品名称	硅胶扎带厂商 硅胶扎带 爱迈立塑胶公司
公司名称	东莞市爱迈立塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝塘村环村路
联系电话	13532660384

产品详情

保存尼龙扎线的理想环境：温度约在23摄氏度，湿度在50%以上，避免扎带靠近热源，如加热器、暖器等产品。不要将扎带直接暴露在太阳底下，否则建议使用耐候性扎带。未使用扎带前，硅胶扎带厂商，请勿开封，一旦开封也请尽量在短时间内使用完毕。如果未能在短时间内用完一包的数量，也请务必封包。

尼龙扎带的确是十分有用的东西，但不要以为只能用在工作场所，其实在家里也一样很实用！

耐高温尼龙扎线的原料里面含有有机铜，在放置一段时间后，尼龙扎线的颜色有所改变，会变得淡黄，这是自然现象，不影响产品的内在质量，所以如果发现这种扎带变黄不必担心。

扎带耐热主要用途非常广

和超低温扎带对比，硅胶扎带厂家，高温扎带的运用范畴更为普遍，入柴油发动机，如核动力驱动器的配电设备及其的动力机械，基本上全部的车里扎带全是耐热扎带，硅胶扎带，而绝大部分的机械设备内部常用的扎带常有抗高温的特性，有的乃至也要具有阻燃性的特性，一般这种高温扎带的生产制造就需要挑选一些耐热的种类，例如聚丙烯。

扎带，又称扎线、束线带、扎线带、锁带，是专门用于将零散物品捆扎固定的辅助器材，可应用于电气设备、家用电器、通讯设备等内部连接线的固定，建筑原材料、脚手架等施工机械设备油路管道的固定

，船舶上电缆线路的固定，自行车整车包装或捆绑其他物体，物流运输过程中的包装捆扎，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品，使用领域不断扩大。

尼龙扎带作为扎带产品中的一个大类，以PA66为主要原材料，采用注塑工艺制作而成。

扎带是有很多的规格型号，那在实际使用时如何确定自己是需要哪种的型号呢？

1、要确认自己绑扎物体工作情况，是在普通的自然环境，还是在腐蚀性比较强的环境，自锁式硅胶扎带，根据其不同的环境来选择合适的材质。

2、需要确认绑扎物体的要求，是不是要求十分紧固，还是只是普通束紧。不同的情况下选择不同款式的扎带，如尼龙扎带等。

自锁式扎带规格，也为常用。究其规格从3X的——规格为3mm*60mm(实际尺寸为2.5mm*60mm)（这种规格的扎带市场上比较少见，主要原因产量太低，加工成本偏高，用途也并不广泛）到4X、5X、6X、8X、10X、12X，在各扎带厂家都已比较齐全，有的厂家甚至开发出了30mmX1300mm的超大规格产品。

硅胶扎带厂商-硅胶扎带-爱迈立塑胶公司(查看)由东莞市爱迈立塑胶制品有限公司提供。东莞市爱迈立塑胶制品有限公司是从事“尼龙扎带,珠型扎带,鱼骨扎带,梯形扎带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢炫桥。