

# 圣阳蓄电池安全稳定12v38ah/SP12-38库房现货实力商家

产品名称	圣阳蓄电池安全稳定12v38ah/SP12-38库房现货实力商家
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:圣阳 型号:C12-38 使用范围:数据机房
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

圣阳蓄电池产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐蚀良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。圣阳蓄电池产品优点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

应用范围： 电话交换机 办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统  
计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统  
消防、安全及报\*测 交通及航标信号灯 汽车电池及船用起动维修服务 服务内容：1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务（来回运费需由买家承担）3、本店提供免费技术咨询和疑难解答；如需工程师上门安装调试或维修，需收取相应差旅费及安装费。如属下列情况之一，不在保修之列：A 不按使用手册任意操作和使用；B 未经同意自行改换机器而导致故障；C 公害，地震，雷电以及人力不可抗拒的自然因素

设计寿命(25 )：10年(40Ah以上);5年(26Ah以下)

- UL认证的组件
- 阻燃的单向排气阀使电池且具有长寿命
- 可以以，旁侧，或端侧放置方位使用
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免功能
- 符合运输协会/民间组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以投运
- 计算机设计的低钙合金板栅，限制了气体的产生量，并可方便的循环使用
- 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输
- 多单格的电池设计使电池安装和更经济
- 可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输

电池放电试验按不同放电电流来进行。电池总重852g。恒流—恒压充电160mA。接下来用2.4V恒压直至电流下降至100mA(0.05C)循环寿命试验在50%DOD恒压充电至2.4V至7h。测量内阻。

(3)RVC网孔化玻璃态化炭板栅的性能用甲磺酸盐镀槽电镀电镀的RVC铅表面，能看到大的铅晶与平坦的表面都布满了狭长的裂纹。虽然层内结构不如铅铸件那样均匀，结晶却紧紧能抵挡在腐蚀性氛围中进行的极化循环。

2、配置"高频机"设备(1)设备本身效率(2%~3%左右)(2)交流输入供电设备和线缆的容量和传输耗损(效率3%~5%左右)3、采用380V直流UPS供电UPS设备本身和IT设备内开关电源运行效率4、UPS设置"经济运行"运行效率(10%~12%左右)5 引入新结构炭添加剂负极活会改变原本难以HRPSoC工作要求的负极性能。Moseley曾提出过解释炭的作用机理。现将新结构炭的一般情况列于表3—10中。试验表明:在负极活中，石墨体呈小球状，由小球体形成负极活的外观形态；而单壁与多壁碳纳米管的负极活形成一个丝状的网结构，吸附在负极活表面。