

云南昭通彝良红色琉璃瓦耐候性能

产品名称	云南昭通彝良红色琉璃瓦耐候性能
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

云南昭通彝良红色琉璃瓦耐候性能红色琉璃瓦

黏结厚度很小或者很大时,抗拉强度低于0.35MPa的试块较多,这是由于黏结层的缺陷在厚度过薄和过厚的情况下容易出来,在黏结界面,只要局部应力超过局部强度,就会由此发生,并且迅速扩展到全界面终。干趾蠃臃齏 纬筛另苎取 咋慷韧状涂层。倍率高,补充性强。 :腻子层抗裂 在该体系中我们使用柔性或弹性的腻子牌高柔韧厚涂腻子TBP-203。混凝土防火涂料施工现场严禁明火,在孔洞内施工应加强通风设施。高分子装饰瓦产品介绍

产品概况:高分子装饰瓦是以高耐候性航空高分子材料为基料,以无碱高强纤维为增强骨料,经现代高温模压免烧工艺生产的一种新型高端屋面瓦,产品传承经典的青筒瓦和小青瓦风格,古朴典雅大气而厚重,配套产品齐备,与粘土烧结瓦相比具有瓦型经典美观、轻质高强、安装简便快捷、质感细腻厚重、色彩丰富持久、终身无需维修、综合性价比高等多种独特的品质优势,是粘土烧结瓦的更新换代产品,是各类高中端永久性建筑,特别是新型装配式建筑最理想的装饰屋面瓦。

云南昭通彝良红色琉璃瓦耐候性能

高分子装饰瓦与烧结瓦相比较的优势概述:

1经典瓦型,古朴典雅高端大气:传承青筒瓦和小青瓦风格,质感细腻而厚重,具有极佳的装饰效果,彰显建筑风格,提升建筑档次。

2节省安装成本、缩短安装周期:单张规格是烧结瓦的5倍以上(700*480mm)、产品平方质重仅为粘土烧结瓦的30%(每平方重量为18公斤),其安装工资及基层成本比烧结瓦可以节省40%,可缩短安装时间近一倍以上。

3极佳的防水效果，可以省去防水层：致密的瓦体结构及严实的搭接设计使产品具有超强的防水性能，可以省去粘土烧结瓦必须的防水层

4终身无需维修：优异的防水性能及严实的搭接设计使产品终身无需维修，彻底解决了烧结瓦极易松动移位漏水而经常维修的致命缺陷。

5不积尘纳垢、不裂纹、不褪色，永保瓦体洁净如新，彻底克服了粘土烧结瓦表面极易积尘纳垢、易裂纹的固有缺陷。

云南昭通彝良红色琉璃瓦耐候性能因为在此界面两侧，系数差别又大，双方都有较大的弹性模量。

2、含有大量的锌粉, 储存期间容易产生沉淀分层，因此在开盖后必须充分搅拌。ZS-1耐高温隔热保温涂料采用纯无机材料加工而成，无害，高温常温下无任何异味。耐高温隔热保温涂料是水性无机绝热涂料，环保性高，无任何挥发产生。具体性能如下：在砂浆中掺入复合外加剂，能够砂浆用水量，具有的保水性能。