

# 丙烯酸流量计厂家安装

产品名称	丙烯酸流量计厂家安装
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

## 产品详情

### 产品描述：

SP-LDE丙烯酸流量计(分体式 精度高 远传信号)利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁，既有矩形波磁场的可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差；并有极好的零点稳定性和不受流体可靠性的特点。测量原理是基于法拉第电磁感应定律。SP-LDE (F) 系列纺织污水流量计厂家由传感器和转换器组成。可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计，转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合，两者组成智能型防腐电磁流量计。传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量液体流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等，智能型防腐电磁流量计广泛应用于石油、化工、行业以及环保、市政管理，水利建设等领域。产品特点：1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率的影响，无压损，直管段要求较低；2、系列公称口径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择；3、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1；4、转换器可与传感器组成一体型或分离型；5、转换器采用16位单片机，操作方便，编程可靠；6、流量计为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量；可显示正负脉冲、数字通讯、HART；7、转换器采用表面安装技术SMT，具有自检和自诊断功能；

衬里的选择衬里材料主要性能介质温度适用范围一体型分离型 聚四氟乙烯 (F4是化学性能稳定的一种塑料，能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氯化氯、高温三氯化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。70 100 150 需特殊订货1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。2、卫生类介质。聚全氟乙丙烯 (F46同F4，耐磨性、抗负压能力高于F4，但成本也较低。80 聚氯丁橡胶1、有极好的弹性，高度的扯断力，耐磨性能好。2、耐氧化介质的腐蚀。80 120 需特殊订货水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。聚氨酯橡胶1、耐磨性能极强。2、而煤浆、泥浆进口保护法兰和接地法兰或接地环的选择法兰种类适用范围接地法兰或接地环适用于非导体管道不需要。进口保护法兰当介质有强磨损性时选用。电极的选择电极材料耐蚀及耐磨性能不锈钢0Cr18Ni2M02Ti用于腐蚀性强的介质，适用于石油、化工、钢铁等工业部门及，市政、环保等领域。哈氏合金B对沸点以下的一切浓度酸、有机酸等非氯化性酸、碱，非氧化性盐液的腐蚀。哈氏合金C能耐非氧化性酸，如硝酸、混酸、或铬酸与砷酸等。如：Fe<sup>2+</sup>、Cu<sup>2+</sup>下或含其他氧化剂的腐蚀，如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀钛能耐海水、各种氯化物和有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸如硫酸、盐酸的腐蚀，但如酸中含有氧化剂如硝酸、Fe<sup>3+</sup>、Cu<sup>2+</sup>的腐蚀性和玻璃很相似。除了发烟硫酸、碱外，几乎能耐一切化学介质包括沸点的盐酸、硝酸和150 以下的硫酸的几乎能耐一切化学介质，但不适用于王水和铵盐。不锈钢涂覆碳化钨用于无腐蚀性，强磨损性的介质。注：由于

度、流速等复杂因素影响而变化，故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择，必要时应做拟选材料

现场安装注意事项：1、应安装在水平管道较低处和垂直向上处，避免安装在管道上的点和垂直向下处。2、应