

# 青阳 批发闸门水封 p型止水带 型号齐全

产品名称	青阳 批发闸门水封 p型止水带 型号齐全
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

青阳 批发闸门水封 p型止水带 型号齐全P型闸门水封分类： 本公司（衡水市腾达橡胶制品有限公司）生产P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

闸门水封p型止水带的安装：闸门水封p型止水带的关键在于位置正确，闸门水封p型止水带有圆孔的伸缩节一定要在变形缝中间位置。因为闸门水封p型止水带的固定不能在橡胶带上打孔，要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与牢固度，避免在浇筑混凝土时发生止水带跑位引起变形缝两边宽窄不一，变形量大幅降低，两边橡胶带极易拉断。

闸门水封p型止水带施工指南：在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的闸门水封p型止水带中心标高安置钢边中埋式橡胶止水带的十字接头。拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸闸门水封p型止水带所需用量作比较。考虑搭接长度裁剪直线段钢边橡胶止水带。按闸门水封p型止水带熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈用钢筋短料与主体钢筋焊接将闸门水封p型止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度闸门水封p型止水带分为两类：I类闸门水封：橡胶为主要的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主要的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

以上就是腾达公司整理的相关资料，内容仅供参考，价格可面议，针对闸门水封购买客户，我们做了一个调查，普遍都反映产品性能不错，安装搭接方面也是比较方便的。价格也适中属于经济适用型的。再次感谢一直以来支持我们的客户。谢谢赏阅！！！！