

防爆控制箱 总开关100A

产品名称	防爆控制箱 总开关100A
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	型号:BXK 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、防爆控制箱 总开关100A适用范围： 1区、2区危险场所； A、 B、 C类T1 ~ T6组爆炸性气体混合物同时可使用在可燃性粉尘环境。要求 C类时请注明。二、防爆控制箱 总开关100A产品特点： 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件； 本系列产品为复合型防爆结构。元件腔采用隔爆型防爆结构，进、出线腔采用增安型防爆结构。各腔体之间采用模块式组合，隔爆腔之间互不相通，减小了单个腔体的净容积，从而消除了爆炸压力重迭，增强了产品的防爆性能；各回路可以自由选择、拼装；体积小，整齐、美观，占用安装现场空间较少；重量轻，安装、维护方便。 可带有总开关，具有过载、短路等保护功能，并可根据要求带漏电保护功能； 本系列产品为铸铝合金外壳，铝合金为ZL102符合标准。产品壳体采用燃油、高温、恒温一次压铸成型工艺，压铸产品表面光滑，外形美观大方，金属结构致密度高，外壳结构内部无气泡、无砂眼，抗冲击性能增强(铸铝合金的抗拉强度为原来的近2倍，硬度为原来的近1.5倍，密度比原来也有所增加)，产品外壳防爆性能好，产品上有压制的性防爆标志。 隔爆型防爆结构的隔爆面满足GB3836-2000标准，精度达6.3 μm；符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。三、主要技术参数： 防爆标志：Exde BT4，Exde CT4 防护等级：IP65，IP55 防腐等级：WF1 额定电压：AC220V/380V 额定电流：16A，32A 极数：IP+N+PE，3P+N 进线口螺纹：G2 ” ~ G3 ” 出线口螺纹：G1 1/2 ”