

防爆操作柱 BZC-A2D2K1G

产品名称	防爆操作柱 BZC-A2D2K1G
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆操作柱 BZC-A2D2K1G 是一个灵活的控制系統，可以为客户提供标准或是有特殊要求的本地控制单元或显示单元。我们提供三种型号的标准外壳适应三种不同情况控制和显示。同时按照您的需要也可以将多个ComEx外壳组合在一起使用。导线引入头的尺寸可以是M20x1.5或M25x1.5。材料可以是塑料或金属。塑制的引入头为直接螺纹固定，无需紧固螺母。金属引入头由一个在盒体内的金属接地板固定。一个操作柱多可有两个M20的导线引入头。为了便于现场操作，每个塑制外壳都装有一个位号牌。

色：1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型

，表面高压静电喷塑。2.内装转换开关,按钮,电流表

(可按用户要求装其他仪表),指示灯等。3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择，可根据要求特制。4.

开关操纵机构经过优化设计，可以自动找正，保证开关转动灵活，无卡滞现象。5.电流表量程由用户指

定。6.钢管或电缆线

均可。7.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。BZC83-A2D2K1G防爆操作柱描

述：盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢

合页，可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条

结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条

，

在不

影响防爆

的前提下，有效提

高防护能力。举例：,总单元中注明所

需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：LBZ-A2B1D

2G。 ,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数，如数量,规格,电压等。2.1,开关：在选型时

参照开关代号中的各种功能选取相应的开关，用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员

澄清，我公司可根据要求特制。如：开关选用功能代号为A，则注为：K1-1A。2.2,指示灯：选型时根

据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如：指示灯选用两灯红绿各一，电压为AC220V，则注

为：D2-1Rd/1Gd;指示灯选用两灯均为红色24V，则注为D2-2Rb。2.3,按钮：选型时注明按钮的数量,按钮

头结构,触头型式等参数,注明选用按钮的代号。如:两按钮均为一常开一常闭,按钮结构为标准型按钮,则注为:A2-2 a如:两按钮一只为一常开一常闭,一只为二常开,按钮结构为标准型按钮,则注为:A2-1 a/1 a。2.4,电流表:选型时请指定电流表的量程及数量。如:电流表量程为200/5,数量为1,则注为:B1-1(200/5);如:电流表数量为二,量程一只为200/5,一只为100/5,则注为:B2-1(200/5)/1(100/5)。完整的订货代号:总单元和分单元选定后组合一起就是完整的选型代号如订货代号为:LBZ-A2D2B1K1G此产品为:两钮两灯一表一开关两钮两灯分别为:一红一绿如订货代号为:防爆操作柱 BZC-A2D2K1G