

## 220V/380V 圆形/方形防爆LED灯

产品名称	220V/380V 圆形/方形防爆LED灯
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 型号:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

### 产品详情

防爆灯具是一种由铝合金等轻合金材料作为防爆外壳的工具，按照用途分可分为三种形式：便携式，固定式和可移动式。通常防爆灯具原理通常采用隔爆的方法，即发生内部时阻挡火焰向外扩散。这是一种有效防止灯具火焰进一步传播的措施，而防爆灯具的使用，也多在石化装置、油泵房、加油站等有大量易爆物的场合。然而，设计者在进行防爆灯具结构设计的同时，通常会把重点放在隔爆外壳的隔爆强度和形状上，却会忽略掉防爆灯具的一些细节部分。明辉照明科技有限公司的防爆灯具不仅注重灯具外壳的坚固性，更加注重灯具的紧固件、引入装置以及悬挂装置等小部件的设计问题上。公司设计的防爆灯具采用无缝对接的使用形式，即使在发生意外的过程中。采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。2.检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。3.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。6.开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。7.关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件，以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。

隆迈防爆品优势：

- 1、本公司出厂的所有灯具光源线路均全部套上黄腊管，此项工序可以有效的起到灯具短路障碍的发生，更好的保障了灯具质量，可以使灯具的使用寿命延长；
- 2、灯具出厂都配有泡沫，这样在运输的过程中才能避免灯具的损坏，降低了双方不必要的麻烦；
- 3、本公司所有灯具表面喷塑处理全部经过静电喷塑处理，这样喷塑处理的产品表面光滑，无毛刺，外观亮丽，给人清爽感；
- 4、灯具接线头全部采用接线端子，避免了漏电短路一些可以杜绝的问题；

5、公司固定照明灯具全部质保七年，光源两年，LED灯具整套质保3年至5年以上，售后您可以放心。

关于防爆灯各安装方式所需的安装配件：

吸顶式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、防爆活接头（两外）

吊杆式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、30CM直杆

壁挂式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、30CM弯杆（拉筋、链条、膨胀钩、松紧扣）

led大功率防爆灯 400W煤棚led防爆照明灯AC220v 300WLED泛光防爆棚顶灯

产品名称：220V/380V 圆形/方形防爆LED灯

额定功率：10W,20W,30W,40W,50W,60W,70W,80W,100W,

120W,150W,200W,300W,400W,500W,600W(均可做，款式咨询厂家)

内置光源：LED

灯光颜色：正白光

额定电压：220v（可定做低电压24v 12v 36v）

防爆等级：Exde II CT6 Gb/Extd A21 IP66 T80

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

外壳材质：铝压铸外壳

外壳颜色：灰色，黄色

灯罩材质：钢化玻璃

外形尺寸：(款式多样，联系获取新产品尺寸)

安装方式：X：吸顶、B壁挂、G吊杆式、F法兰式、H护栏式

可做应急30分钟60分钟90分钟120分钟