

400*500*200mm双层门防爆仪表箱

产品名称	400*500*200mm双层门防爆仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

400*500*200mm双层门防爆仪表箱适用范围广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境。适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；适用于T1~T6组温度组别。本产品全面推出新型优化全新的设计方案，优化了内部元件，进出线腔接线端子

，面板布局配置等，使产品结构合理；新型操作机构，结构简洁合理、通用性强、操作方便、手感好；本产品开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；本产品采用模块结构，各种回路可以自由选择组合；防爆系列产品

开关手柄可制成金属材质，常规为PC塑料；密封条

采用线浇发泡

一次成型先进工艺，具有高

防护性能；开关操作机构简单实用，动作可靠；钢管

或电缆布线均可；有特殊要求可特制。产品描述执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志：Exde BT6 Gb/DIPA21TA,T6额定电压：220V/380V支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A防护等级：IP65防腐等级：WF1

*WF2总开关配置：小型断路器或塑壳断路器

支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P引入口配置：引入口装置规格为G1/2 ~G3，并可根据要求进行特制进出线口方向：下进下出或下进上出安装方式：挂式或立式