

防爆防腐操作柱BZC8030-A2D2K1L

产品名称	防爆防腐操作柱BZC8030-A2D2K1L
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆防腐操作柱BZC8030-A2D2K1L外壳采用铸工程塑料材料制成，表面喷塑。结合面采用曲路密封结构，具有较强的防水，防尘性能。接线端子采用增安型专业端子，接线方便，牢固可靠，并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。进线口方向变化多端。可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装DQM系列的电缆密封接头.LBZ防爆按钮箱适用于在正常运行可能出现爆性气体环境的区域（1区）。正常运行不大可能出现爆性气体环境的区域，如果出现，只是存在时间很短（2区）。适用于除煤矿瓦气体之外的其他气体环境（非矿用）***类。适用于户内、户外（IP65）场所。LBZ防爆按钮箱产品特点：LBZ系列防爆按钮箱表面按照客户要求安装防爆指示灯、防爆按钮、防爆转换开关、防爆电流表、电压表等。

盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。盖板嵌压密封条结构—盖

板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力。防爆操作柱订货须知及举例：本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。二,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数，如数量,规格,电压等。2.1,开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关。