

防爆挠性连接管 DN20 × 1000

产品名称	防爆挠性连接管 DN20 × 1000
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:橡胶 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆挠性连接管 DN20 × 1000正常工作条件和安装条件

- 1安装地点的海拔不超过2000m；
- 2周围空气温度为-20 ~ +40 ，且24h内的平均温度值不超过+35 ；
- 3安装地点的*温度为+40 时，空气相对湿度不超过50%；
- 4在较低的温度下允许有较高的相对湿度；
- 5在无显著摇动和冲击、振动的地方；
- 6在 类含有性气体环境场所；
- 7在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方；
- 8在无滴水及其它液体侵入的地方；
- 9污染等级为3级；
- 10安装类别： 类。

产品概述

1.BNG(NGd)系列防爆挠性连接管(以下简称挠性连接管)挠性管可在II类气体环境(1区和2区)中使用，作为具有振动或弯曲设备的连接线配管之用。

2.防爆性能符合GB 3836.1-3-2010、GB 12476.1-2000、Q/AY 003-2014的规定。

3.环境温度为-20 ~ +60℃，

4.无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。

5.防爆标志:EXd IIB/IIC

6.防爆等级:IP65

型号规格

BNG-500*DN15防爆挠性连接管 口径G1/2 管长500mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-700*DN15防爆挠性连接管 口径G1/2 管长700mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-1000*DN15 防爆挠性连接管 口径G1/2 管长1000mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-500*DN20防爆挠性连接管 口径G3/4 管长500mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-700*DN20防爆挠性连接管 口径G3/4管长700mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-1000*DN20 防爆挠性连接管 口径G3/4 管长1000mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-500*DN25防爆挠性连接管 口径G1 管长500mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-700*DN25防爆挠性连接管 口径G1 管长700mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-1000*DN25 防爆挠性连接管 口径G1 管长1000mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-500*DN32防爆挠性连接管 口径G1.2 管长500mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-700*DN32防爆挠性连接管 口径G1.2 管长700mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-1000*DN32 防爆挠性连接管 口径G1.2 管长1000mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-500*DN40防爆挠性连接管 口径G1.5 管长500mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-700*DN40防爆挠性连接管 口径G1.5 管长700mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-1000*DN40 防爆挠性连接管 口径G1.5 管长1000mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-500*DN50防爆挠性连接管 口径G2 管长500mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-700*DN50防爆挠性连接管 口径G2 管长700mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网

BNG-1000*DN50 防爆挠性连接管 口径G2 管长1000mm 橡胶 不锈钢 钢丝编织网