

圣阳电池供应电厂SP12-100/深循环自适应12V100AH参数报价 上门

产品名称	圣阳电池供应电厂SP12-100/深循环自适应12V100AH参数报价 上门
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-100 使用范围:电厂后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

山东圣阳蓄电池12v38ah铅酸免维护蓄电池

产品特征

容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；

自放电小：1%/月（25℃）；

密封反应效率高：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45℃。

结构特点：

板栅：采用子母板栅结构技术；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

安全阀：迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

产品特征:1. 容量范围（C10）：65Ah—200Ah；2. 电压等级：12V；3.

设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12年；4. 循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；5.

自放电率 2%/月；6. 充电接受能力高，节时节能；7. 工作温度范围宽：-20 ~ 55 ；8. 搁置寿命：充足

电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量

的；9. 抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。结构特点电解

质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长

；气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；极板：放射状筋条设计、涂膏式活

物质，大电流放电性能好；隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；过量电解液设计

：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；胶体紧包覆极群

：防止活性物质脱落；胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；电池壳体：槽、盖加厚设计，采

用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。