

重庆悬挂起重机单梁起重机

产品名称	重庆悬挂起重机单梁起重机
公司名称	重庆起重机厂有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	重庆起重:5t
公司地址	重庆市九龙坡区中梁山
联系电话	023-68669401 13594381038

产品详情

LX型电动单梁悬挂起重机（以下简称起重机）是机械部定型的标准产品，其起重量为0.5~5吨，跨度为3~16米，工作级别为中级（A5~A6），工作环境温度为 - 25~+40 。它与电动葫芦配套使用，在地面进行操纵，作为一般用途的起重机，用于一般车间及仓库装卸和搬运重物。本起重机不适用于在有火灾危险，爆炸危险的介质中和相对湿度大于85%或充满腐蚀性气体的介质中工作，不适用于用来吊运熔化金属和有毒、易燃、易爆的物品。

二、起重机简介 本起重机由以下几部份组成：1、金属结构部份：起重机主梁（桥架）分两种形式。小吨位，小跨度的主梁由型钢（工字钢+槽钢）组成。大吨位、大跨度的主梁是采用钢板压延成形的“ ”形槽钢与工字钢组焊成的箱形实腹梁。它与型钢（槽钢）构成的横梁通过销轴连接成桥架。

2、小车：即电动葫芦，安装在主梁工字钢下翼缘，具有起升机构及运行机构（详见电动葫芦说明书）。

3、起重机运行机构：本起重机采用分别驱动形式，驱制动靠旁磁鼠笼式制动电机或ZDY112 - 4型锥形转子制动电动机来完成，其零部件均借用于CD 型2~3吨电动葫芦运行小车。

4、电气部份：本起重机均用按钮在地面进行操纵，并设有安全装置（升降限位开关，大车终点限位开关等），整个电气控制较简单（详见电气图）。本起重机的电源引入器分为滑轮集电器型式及软缆引入器型两种，我厂一般均按滑轮集电器供货，其供电滑线可采用 8-10的园钢，由用户自行架设。

5、该起重机活动关节多，主、横梁非刚性连接，以及采用分别驱动等结构特点，给制造、安装、维修、运输带来方便。这种结构特点，加之允许的轨道安装误差的存在，所以这种悬挂起重机在大车运行时，因两端轮压不等，运行阻力不等，驱动车轮的磨擦力了不机同，致使大车两端有超前落后现象，超前落后的程度随跨度的增大而增大。超前落后达一定程度时，超前的轮缘与轨道首先磨擦（咬轨），阻力增加，使超前的慢下去，落后的又赶上来，这种过程始终是会反复出现的，但这不影响使用，仍可保证起重机的安全运行。