

矿用气动清淤排污泵 QYF15-20清淤排污泵

产品名称	矿用气动清淤排污泵 QYF15-20清淤排污泵
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:QYF 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

矿用气动清淤排污泵 QYF15-20清淤排污泵现有的人工巡检的方式成本高。排污泵控制方法即系统。其采用自动巡检方式降低人工成本。排污泵控制系统的控制方法，系统包括：主芯片显示设备水位传感器蜂鸣器指示灯计时器电路和排污泵，其中，启动后，次进行淤泥检测确定淤泥厚度是否达到设定值。。矿用气动清淤排污泵 QYF15-20清淤排污泵提供了一种控制部件控制切割部件的方法，包括：压力检测装置用于检测排污泵进出口压差，并根据泵流量-扬程特性将进出口压差信号转换为工作流量信号，并将流量信号反馈至至延时；第二压力检测装置检测进水弯管进出口压力差信号并将信号输送至延时；。。

气动清淤排污泵产品介绍当需要对工作台进行支撑时，控制气缸的活塞杆向下移动，气缸的活塞杆带动缓震套筒向下移动，缓震套筒带动支撑垫向下移动至污水池底部，同时，缓震弹簧受压，使支撑垫对工作台进行缓冲支撑。

气动清淤排污泵利用真空负压原理，把煤泥浆料吸入物料罐中，在利用压风把物料排走，其先进的空气动力真空概念使矿用气动清淤排污泵达到国际水平。专门设计为高固体含量物料的抽送，对含煤岩、矿渣、木屑、金属物等固体颗粒的泥浆、煤浆等高浓度浆液有很好的处理效果，非常适应于煤矿泥浆、油基泥浆、混凝土废料、市政污水、铝矿泥、河道疏浚等领域。

气动清淤排污泵主要特点如图和图所示，旋转刀片具有套入转轴端部并与转轴通过键连接而周向固连的轴套，轴套外端具有凹入的挡肩，挡肩上抵靠有一片垫片，一根螺钉穿过垫片和转轴端部将垫片压紧于挡肩，轴套外周向还具有一圈挡沿，挡沿抵靠于固定刀片的外表面，挡沿的设置避免泥沙等杂质进入转轴与轴套的连接处，保旋转刀片长时间使用。

气动更安全。空载运行对泵没有任何危害，且性能稳定。能抽排高浓度浆料及松散固料。全不锈钢制作、耐酸防腐，耐磨性好辅助支撑结构包括气缸支撑垫缓震弹簧和缓震套筒，气缸固定在固定板上，在本实施例中，气缸通过螺栓连接的方式固定在固定板上，气缸的活塞杆竖直向下。

气动清淤排污泵产品使用条件

- a) 清淤泵由吸料管进水口潜入水下。
- b) 输送介质温度不超过40 。
- c) 工作环境温度(5~40) 。
- d) 输送介质的PH在4~10范围内。
- e) 含固体颗粒的直径不超过20mm.
- f) 适用气压范围0.60MPa~0.70MPa.

气动清淤排污泵产品优势及特点出水口过滤机构包括过滤箱推杆电机二和推动板，过滤箱二具有输入口和输出口，输入口固定在侧盖上，输出口处固定有过滤网，过滤网外侧设置有流量传感器二，流量传感器二通过连杆二固定在输出口处。

过污能力强，可抽送具有流动性高固体含量物料

气动产品，无任何电子器件，安全可靠。

机组结构紧凑，设计巧妙，可实现自动运行。

运动部件与物料不接触，无磨损，运行稳定，使用寿命长。

空载或过载对设备无损伤，维护简单。

体积小，重量轻，移动灵活，操作方便，适用范围广泛。

能耗小，节能环保。

矿用气动清淤排污泵 QYF15-20清淤排污泵潜污泵即潜水排污泵，能将污泥污水中长纤维袋带草布条等物质撕裂切断，然后顺利排放，特别适合于输送含有坚硬固体纤维物的液体以及特别脏粘滑的液体。。矿用气动清淤排污泵 QYF15-20清淤排污泵常规水泵外壳不适宜于卧式横向移动，一是壳体容易被碰坏，由于在管道内，移动速度过快则会导致泵体陷入泥沙之中，损坏叶片或者壳体。。