

# 特殊扣石油套管 凤宝石油 石油套管

产品名称	特殊扣石油套管 凤宝石油 石油套管
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

## 产品详情

### API材质N80石油套管-天津凤宝石油装备-厂家直销

天津市凤宝石油装备有限公司专业产销API各种规格石油套管、石油油管、套管短接、EUE加厚/NU不加厚油管、油管短节、EUE加厚/NU不加厚油管接箍、套管接箍。

螺纹类型:长圆扣(LTC)，短圆扣(STC)，API5CT石油套管，偏梯扣(BTC)。

扣型螺纹：加厚(EUE)，石油套管，平式(NUE)

欢迎来电选购。并可根据订单图纸加工各种规格生产。

### 天津凤宝-供应APIN80套管-厂家直销

2011年，我国原油产量达到2.04亿吨，与2010年同期相比增长0.32%；天然气产量达到1025.31亿立方米，同比增长6.9%，创历史新高。我国仍处于城镇化、工业化快速发展阶段，预计未来几年石油需求年均增长4%左右。石油需求量的不断增长促进了我国石油钻采设备需求量的不断上升。

从我国国内区域分布来看，油套管的需求已不再集中于东部地区。从国内油气田开发的趋势看，从开发大庆、辽河、胜利等东部油田后来转向四川、新疆等西部油田发展，110S高抗硫石油套管，关注海上油田的趋势，此外还将从陆地向滩涂、从浅海向深海发展，加之钻井深度越来越深，钻井工作状况日趋复杂，对油套管的要求必然越来越高。

N80-1按正火状态交货或当终轧温度大于临界温度 $A_{r3}$ 且张力减径后经过空冷时，又可用热轧找替正火，

冲击功和无损检验均不作要求;N80Q必须经过调质(淬火加回火)热处理，冲击功应符合API 5CT规定，石油油管短接哪家好，且应进行无损检验。

一级长度R16.10-7.32 二级长度R28.53-9.75

将螺距量规装上相应的螺距触头，并将两触头间距设至25.4mm。(每25.4mm 10牙的圆螺纹选择直径为1.448mm的球形触头，每25.4mm 8牙的圆螺纹选择直径为1.8288mm的球形触头。

石油套管是石油钻探用重要器材，其主要器材还包括钻杆，岩心管和套管，钻铤及小口径钻进用钢管等。

材质：H40，J55，K55，N80，L80，C-90，C95，特殊扣石油套管，T95，P110，Q125，13Cr-80，13Cr-110，超级13Cr等。

螺纹类型:长圆扣(LTC)，短圆扣(STC)，偏梯扣(BTC)，螺纹的尺寸和公差执行API Spec 5CT/5B标准

另我公司现有一批库存API-5CT石油套管/油管，无缝管。欢迎来电垂询选购。

特殊扣石油套管-凤宝石油(在线咨询)-石油套管由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凤宝石油——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海北环工业区振兴道6号，联系人：潘俊伟。同时本公司还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。