

# 鑫寓彩瓦值得信赖 供应s瓦 六安s瓦

产品名称	鑫寓彩瓦值得信赖 供应s瓦 六安s瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

## 产品详情

### 屋面瓦的检验

- (1)、出厂检验 油毡瓦的外观、重量、规格尺寸允许偏差和物理性能。
- (2)、组批规则：以同一等级的产品500 捆为一批，不足500 捆者也按一批验收。
- (3)、抽样与判定规则

a、外观、尺寸允许偏差：在每批产品中任取5捆开包，每捆中任取2片进行外观、规格尺寸允许偏差检查，全部指标达到要求时即为合格。若其中有一项达不到要求，应在受检产品中再取5捆复查，每捆任取2片，全部达到指标要求亦为合格，若仍未达到要求，判该批产品外观、规格尺寸允许偏差不合格。

b、重量：将外观检查合格的3捆油毡瓦称重，每平方米油毡瓦平均重量均达到规定指标时即为重量合格；若发现有低于规定指标时，应在该批产品中再抽3捆复查，达到指标时亦为重量合格，若仍不合格，判该批产品重量不合格。

S瓦的使用除了要增加屋体的质量外，而且还能够起到保温隔热的作用，这全都要建立在高质量的前提下，那么如何鉴定呢？

一、看外观。外观主要看釉色的一致性，平整度，供应s瓦，表面的光泽，光滑程度，s型瓦，背面烧结的程度，水泥s瓦价格，厂牌商标等。

二、看裂釉。裂釉是一个普遍现象。裂釉的S瓦冬天受冻后会出现釉层剥离脱落，因而失去光泽及防水性能。检查方法是看瓦的表面有无细如蛛丝的裂纹。在淋雨或浸水粘灰尘后更加明显。

三、看吸水率。吸水越少越好，吸水多的抗冻性能差。检查的方法是比较干的S瓦与浸水的重量差额，就是水份。

四、看烧结程度。烧结程度越高的越牢固。方法是听敲击的声音，敲击时的金属声越清脆瓦越好。

S瓦的施工方法：

- 1、檐口瓦多超出距离 10mm，六安s瓦，并且用1：1水泥浆粘贴，但纵向应留有空隙。瓦侧面应用安全钉固定。
- 2、挂瓦条间距按瓦实际背面尺寸为准。不能太长或太短而影响施工。
- 3、施工时水泥浆禁止粘到瓦表面，如有应立即擦掉，以免影响装饰效果。
- 4、建议屋面坡度要陡些，避免过于平坦。
- 5、挂瓦钉和安全钉需全数使用，特别在有台风地区，也可用不锈钢丝或铜丝代替。

鑫寓彩瓦值得信赖(图)-供应s瓦-六安s瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!