

# 冲孔吸音板价格 冲孔吸音板 双达彩钢板材

产品名称	冲孔吸音板价格 冲孔吸音板 双达彩钢板材
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

## 产品详情

为了达到很好的隔音效果，吸音板的安装方法必须非常简单，金属冲孔吸音板，否则也很难达到理想的隔音效果。专业的声学工程师都清楚，一种墙体如果在实验室里检测能隔音X分贝，在实际工程中常常只能隔音X - 2分贝，甚至隔音效果更低。造成实际工程中墙体隔音值低于实验室检测值主要有两个原因：包括实际工程中的侧向传声问题，和实际工程中墙板的安装质量不如实验室里专业人士的安装质量造成的。

现在很多学校场所，如教室，体育馆，冲孔吸音板，大礼堂，冲孔吸音板制造商，大会议室等都要求声学装饰材料过消防检测，有防火检测报告，这就涉及到吸音板阻燃性能。防火木质吸音板又可以划分为A、B1级两种，其中B级离火自熄，A则属于不燃。很多阻燃吸音板生产厂家为了吸引客户，不惜大打价格战，血拼阻燃吸音板价格一般木质吸音板的防火等级可以划分为三个等级，分别是A、B1、B2级。由于芯材以及所用木材不同，防火的等级也是分不同层次的，我们在选择防火吸音板的时候一定要对其防火等级有一个比较清晰的概念。

轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求和有关规定的标准。轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。紧固材料：拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自功螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材，应符合设计要求。FC吸音板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。FC穿孔吸音板等应符合设计要求选用。多用于商业空间的过道或厅室，感觉现代。

冲孔吸音板价格-冲孔吸音板-双达彩钢板材(查看)由天津市双达彩钢板材有限公司提供。天津市双达彩钢板材有限公司是从事“彩钢板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。