

液压站

产品名称	液压站
公司名称	山东理想液压技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	油箱容量:设计容量50升 (L) 品牌:Neesun (理想)
公司地址	莱山区初家办事处初家三街55号
联系电话	15318656511 18905452000

产品详情

油箱容量	设计容量50升 (L)	参考尺寸	50 × 50 × 40 (cm)
品牌	Neesun (理想)	型号	各种型号
额定压力	11Mpa (Mpa)	额定排量	30
重量	50 (kg)	类型	整机
产品类型	全新	类别	液压源

液压源 hydraulic source 工作压力0 ~ 31.5mpa, 可现场调节, 也可远程控制。 流量5 ~ 2500 l/min, 分为定量和变量两类。 过滤精度一般为3 μ、5 μ、10 μ、20 μ。

出口压力脉动峰值不大于2%工作压力。

可设置温度传感器、超温自动报警, 自动打开水阀强制冷却。

可设置液位传感器, 液位低时自动报警, 也可自动切断电源, 使系统停止工作。

可设置污染指示器, 油滤污染超标时自动报警。 可设置控制柜, 能现场手动操作, 也可远程操作。

可根据需要制做成整体式或分体式结构。 working pressure:0 ~ 31.5mpa,adjustable at work sife or from a distance. flow rate:5 ~ 2500l/min,quantitative or variable. filter fineness:3 μ、5 μ、10 μ、20 μ. outlet pressure pulse peak(max):2% of working pressure. with pollution indicator,it will alarm when the filter is stained too much oil dirt. with control cabinet,both manual operation and remote control are accessible. the system can be made into integral or split type as required.