

甲基含氢硅油 高含氢硅油 低含氢硅油 交联剂 202含氢硅油

产品名称	甲基含氢硅油 高含氢硅油 低含氢硅油 交联剂 202含氢硅油
公司名称	济南鲁信化工有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	外观:透明液体 粘度:20-30 含氢量:1.58-1.61
公司地址	历下区奥体西路888号
联系电话	18954166646

产品详情

甲基含氢硅油 高含氢硅油 低含氢硅油 交联剂 202含氢硅油 现货供应

含氢硅油

含氢硅油，在金属触媒作用下，可在适当温度下交联，在各种基材表面形成防水膜，广泛用作织物、灭火剂（干粉）、纸张、金属、皮革、木材、玻璃、水泥、陶瓷、大理石的防水剂、防粘剂或防蚀剂等。

技术指标

1. 外观：透明液体。
2. 粘度：（25 mm²/s）10~50
3. 密度（25 ，g/cm³）：0.995~1.015
4. 折光率（25 ）：1.390~1.410
5. 含氢量（%，m/m）：1.55

具体用途如下：

- 1、建筑陶瓷防污防（A、B液）专用原料。
- 2、天然石材、大理石、抛光砖、建筑物基材的防潮、疏水处理。

- 3、防水型纸面石膏板、石膏防水板、石膏砌块等产品的专用防水剂，吸水率小于10%，符合国家标准。
- 4、合成各种改性硅油，如聚醚硅油的合成，是聚氨脂匀泡剂、涂料流水剂、有机硅织物整理剂、亲水性硅油必用的物料。
- 5、天然及合成纤维织物、丝绸、皮革的防水剂和柔软剂，如用于织物棉麻、丝及腈纶、涤纶等各种纤维柔软的后整理，主要以含氢硅油乳液或含氢乳液与羟基硅油乳液配合使用的方式。
- 6、纸张的防水防粘剂，玻璃纤维的防水柔软剂。
- 7、用于干粉灭火剂、电工级氧化镁粉、碳酸钙等干粉物料的防潮、疏水处理。
- 8、用于高温流化硅橡胶的抗黄剂，加成型硅橡胶系列产品用做交联剂，还可用于稀释硅橡胶油墨。

包装贮运

应避免与碱性物质接触，防酸、防潮，贮于阴凉干燥处，贮期一年以上，超期可按标准复检，合格仍可使用。属非危险品。