不锈钢弯管油，不锈钢弯管用油

产品名称	不锈钢弯管油，不锈钢弯管用油
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉威奥 型号:D-100E 产地:中国
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

产品详情

不锈钢弯管油，不锈钢弯管用油

近来很流行的一句话：你的对手在看书，你的仇人在磨刀，你的兄弟在锻炼，隔壁老王在练腰。

虽然这有点夸张，但是细思及恐，我们必须不断地学习、进步，否则，我们将会被学习者淘汰;比你更厉害的人都在快马加鞭，你有什么不资格说不呢?同样地，对于研究金属加工油来说，所有的竞争对手也是一刻不敢停下，为了走得更高更远，我们不断地创新产品、不断地引进新的金属加工油配方来提高工作效率、降低生产成本、增强了产品的竞争力。

不锈钢弯管油也有人叫不锈钢弯管拉伸油，就是用在各类弯管拉伸工艺上的润滑油，润滑油作为一款辅料，所占成本比例及其低，而其发挥的作用非常重要，真的以小博大。当然这是懂拉伸弯管油作用的工厂的认识，也有一部分不太理解的人，会认为，弯管油不就是一个润滑的作用嘛？随便润滑油店里买点机油，都可以做当弯管油用了。

其实，不锈钢弯管油的作用远非如此的简单，专业的弯管油会有一个行业内通俗的极压性测试，这个是从侧面反应你的弯管油抗极压性能是否够好。弯管加工的润滑状态，是流体润滑和边界润滑共存的混合状态。如果只使用矿物油，油膜强度不能满足要求，油膜容易破裂，会引起金属与金属的接触，产生烧结。而极压剂，会产生化学或物理吸附，在金属表面形成坚实的润滑膜，使润滑性能得以提高。特别是当磨擦面的温度升高到一定温度时，油性极压剂吸附膜的分子排列会遭到破坏，失去润滑效果。此时，覆盖在两个金属表面的边界润滑膜消失，产生了金属之间直接接触。直接接触面积增加，磨擦能量便随之增加，从而导致温度上升，其结果容易发生所谓烧结现象。在这种情况下，为了达到既使温度上升，仍能防止两个金属面直接接触的目的而使用的添加剂便是极压剂。极压剂是通过磨擦界面上产生的高温使其本身发生化学变化，在磨擦着的金属面上生成剪切力，并能起着有效保护作用的边界润滑膜。所以，不是我们思维惯性里认为的润滑性好就可以了，必须要有极压性，你的弯管件才不会拉爆裂，不会出现拉伤痕。好的弯管油，会增加产品表面的光洁度，会给你的产品质量加分，尤其是做外贸出口的工厂，对产品质量要求高的，一定要找专业的弯管油啦。

嘉威奥不锈钢弯管油定制领域，已经成功研发了数十款左右的不同的不锈钢弯管油配方，广泛用于各种弯管工艺平均每5个老客户就有一个会帮忙转介绍新的客户。