

供应Megalín GZ-1980 可联网设备接地监测器

产品名称	供应Megalín GZ-1980 可联网设备接地监测器
公司名称	深圳市荣盛源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Megalín 型号:GZ-1980
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区 宗泰文创产业园B11栋 308 室
联系电话	0755-29163517 13715308492

产品详情

在现代化电子厂房中，适当的接地对公共安全与仪器的不中断运转极为关键，尤其是当控制环境很敏感时，任何断裂或松脱的接地连线，都可能导致人员受到危险的电压、仪器失常、或静电敏感元件的伤害。

GZ-1980是一部数位式的设计、具有多端口的工业仪器接地监测器，它可以监测多八低电阻接地，每个接地电阻上限可通过软件设定，即时监测状况显示在其前面板上的双色LED。利用每一台GZ-1980内建的联网电路，多台GZ-1980可以很容易互连成为一个网路，由PC上的一个管理软体控制，监测网路上所有警报记录的详细资料，都可以登录到资料库中。

GZ-1980拥有内建的界面，可以直接连接外接的装置，例如声光警报器或其他控制器，以利您可以依据监测结果进行更精緻的控制。

特点

内建联网电路

提供电阻量测数值

独立8路可靠的低电阻监测

符合ANSI/ESD S20.20-2014

警报电阻限值可以透过软件调设

内建外接控制界面

可以通过软件进行校验

电气规格

接地电阻警报限值：出厂10 +/- 10% (透过软体可选1 ~20)

接地感测电流：0.2mA +/- 10%

接地开路电压：100mV (Max)

电源供应：7-15V DC 150mA , 2.1mm

同轴插头，中央正极

规格参数

尺寸：10 x 2.5 x 7.5 cm

外壳材料：不锈钢

适用：卫星与航天设备生产、晶圆处理与光蚀刻设备、IC测试与封装设备群集、GMR磁头测试与封装、半导体生产、医疗手术环境、任何对ESD与接地有顾虑的场所。

应用范例：监测电子组装设备群集

许多电子装配仪器包含一些不一定一直接地的部件，而仪器本身的接地也可能在维修保养、异动、甚至正常使用中断线了，GZ-1980能够同时监测整套仪器每一单一部件的接地，以确保仪器符合规范、并且运转不中断，假如出现接地警报，GZ-1980可以透过内建继电器提供讯号以停止设备运转。