

JYB-70 × 0.5S矿用隔爆型运输绞车厂家直供

产品名称	JYB-70 × 0.5S矿用隔爆型运输绞车厂家直供
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JYB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

JYB-70 × 0.5S矿用隔爆型运输绞车厂家直供操作手柄包括拉杆杠杆手把弹簧斜杆齿轮架拐臂左轴承座右轴承座和轴，轴为空心轴，左轴承座和右轴承座支撑着轴，杠杆套装在轴上，并随着轴一起转动，齿轮架固定在左轴承座上，齿轮架的上端为圆弧形，圆弧上有若干个齿，手把是一个直角型扳手，它的一端与杠杆的上部铰接，它的直角端与斜杆的一端铰接，弹簧的一端固定在手把的直角端，另一端固定在斜杆上。。JYB-70 × 0.5S矿用隔爆型运输绞车厂家直供为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面所列附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得的附图。。

运输绞车介绍

运输绞车主要由隔爆电动机1、滚筒2、偏心轴3、小内齿圈4、抱闸5、刹车轮6、大内齿圈7、双联齿轮8、支承架9及底座10等组成。由于井下斜巷运输绞车使用频繁，运行时间长，现场工作环境条件差，空气潮湿，很容易造成钢丝绳锈蚀；还由于巷道底板起伏不平，轨道中心线与运输绞车滚筒轴中心不垂直，致使钢丝绳磨损较快，甚至出现钢丝绳跑偏“爬垛”脱出绞车滚筒边缘锐棱割断钢丝绳的事故；因此，一般每根钢丝绳的安全使用寿命仅为-个月左右。

均采用行星齿轮传动,绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。

运输绞车传动系统包括

电动机，电机齿轮，小内齿轮，联轴齿轮，行星齿轮，大内齿轮，轴承支架，底座

运输绞车品种与规格

JYB-40 × 1.25、JYB-50 × 1.40、JYB-60 × 1.25，所有规格的结构和工作原理相同。左右两个夹板之间连接有挡绳杆，挡绳杆位于导向游动绳轮上方，挡绳杆外面相对旋转套装有挡绳套管。导向游动绳轮两侧的轮轴上套装有限宽滑套。上盖包括固定半盖和活动半盖，固定半盖固定连接在储油罐的口处，活动半盖铰接在储油罐的口处，活动半盖上面固定连接有手柄。

运输绞车的参数

型号：JYB-40*1.25/JY-4 JYB-50*1.4/JY-5 JYB-60*1.25/JY-6

卷筒直径*宽度mm 580*600 710*800

容绳量m：650 650 580-850

绳径mm：21.5 24 26

牵引力KN：40 50 60

绳速mm：0.92-1.51 1.05-1.75 1.00-1.26

电动机型号：YBK2-280s-4 YBK2-315M-4

电动机功率KW：55 75 90

电动机电压V：380/660 380/660 380/660

电动机转速r/min：1450 1450可编程逻辑包括电源中央处理单元存储器输入输出接线端子电路功能模块通信模块。当可编程逻辑投入运行后，其工作过程一般分为三个阶段，即输入采样用程序执行和输出刷新三个阶段。

JYB-70 × 0.5S矿用隔爆型运输绞车厂家直供变频电机的输出轴与行星差速变速机构的中心轮连接，行星差速变速机构的高速行星架与减速器的输入轴连接，减速器的输出轴与滚筒组件连接，滚筒组件上设置有盘式制动器；减速器为输出轴与输入轴同侧布置的平行结构，减速器输出轴与滚筒组件的滚筒轴设置在同一轴线上，变频电机轴行星差速变速机构的中心轮和减速器的输入轴在一条轴线上，形成两轴线相互平行的布置形式。。JYB-70 × 0.5S矿用隔爆型运输绞车厂家直供在现有技术中，公知的一种技术是采用卷筒内置行星齿轮减速的绞车，如型调度绞车和型运输绞车,这种结构的绞车,运距小牵引力小,而且只有一种速度。。