

移门胶条批发 移门胶条 佛山亿福门窗配件厂

产品名称	移门胶条批发 移门胶条 佛山亿福门窗配件厂
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

安装窗户密封条的注意事项

1、安装密封条的时候切记不可拉得太紧，下料的长度要比装配的长度还要长2-3厘米，并且在安装的时候要镶嵌的到位，移门胶条价格，以确保表面是平直的，同时玻璃及玻璃槽口要紧密的接触，并且让玻璃周边都受力均匀。转角的位置密封条可以斜面断开，然后在断开的地方用胶粘结牢固。

2、使用密封胶填缝固定玻璃的时候，首先要使用密封条或者是橡胶块将玻璃挤住，这样可以留出注胶空隙，但是需要注意的是注胶的深度不宜小于5毫米，在胶固化之前也不允许振动玻璃，移门胶条，要完全等其固化才行。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

家用木门窗：

在木门的制作过程中门档作出T型的凹槽，并且加上与之配套的密封条，使门具有了很好的门密闭隔音功能，有时还需要选用并用橡胶，如天然橡胶（NR）与CR及丁苯橡胶（SBR）三种橡胶并用或聚乙烯（PE）、EPDM及NR橡塑并用型以改进耐臭氧性。

塑钢门窗：

门窗密封条在门窗中起到了水密，气密及节能的重要作用。根据密封条的作用和使用要求，塑钢门窗密封条必须具有足够的拉伸强度，良好的弹性，良好的耐温性和耐老化性，断面结构尺寸要与塑钢门窗型材匹配。丁腈橡胶具有优良的耐燃料油及芳香溶剂等性能，但不耐酮，酯等介质，移门胶条供应，因此耐油密封制品以及采用丁腈橡胶为主。

如何辨别胶条质量的好坏？

- 1、用鼻子闻一下胶条是否有异味，正常的PVC材质没有特别的味道。
- 2、胶条表面出现渗油析出现象，废机油根本和PVC不兼容，胶条表面很容易出现油脂，在型材表面也染上黄色的痕迹，甚至不环保有很多挥发物质。
- 3、将胶条尽量很紧的缠在型材上，在高温下放置一段时间（放在屋顶或阳光充足的地方），看型材表面与密封条的接触面是否出现污损变色，密封条表面的尘土是否发黄渗油脏手。

移门胶条批发-移门胶条-佛山亿福门窗配件厂由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。“门窗配件,毛条,五金配件”就选佛山市南海区亿福门窗配件制造厂，公司位于：佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号，多年来，亿福门窗配件坚持为客户提供好的服务，联系人：徐生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿福门窗配件期待成为您的长期合作伙伴！