

绿化工程云杉树批发-甘肃云杉基地供应

产品名称	绿化工程云杉树批发-甘肃云杉基地供应
公司名称	甘肃绿旺绿化苗木工程有限责任公司
价格	100.00/棵
规格参数	厂家:甘肃绿旺苗木 苗高:2米云杉 苗粗:6公分
公司地址	康乐县胭脂镇
联系电话	18609320034

产品详情

绿化工程云杉树批发-甘肃云杉基地供应

苗木到达目的地后，首先和司机对接，检查是否有送货单和苗木检疫证，两证必须都有。然后对照图纸和苗木清单进行验收。检验合格后，要及时通知甲方监理验收，拍照留底，做好进场记录。验收时要注意观察苗木的规格、外观、土球等是否存在偏差。一般苗木规格误差不超过胸径1%，当乔木作主景观树、树阵、行道树的时候，冠幅的误差应该小于30厘米。苗木要枝繁叶茂，树冠完整，叶色正常，根系发达，无病虫害，无机械损伤，无冻害等。观察土球的时候一定要确定土球是否是假的。进场的苗木应该是土球完整，不松散的，土球的直径和厚度也满足设计要求，当土球没有设计要求时，土球直径需要满足园林绿化工程定额要求，即土球直径为胸径的8-10倍，落叶树种为8倍，常绿树种为10倍以上。土球厚度应为土球直径的四分之五以上（主要是地栽苗）。如果是裸根苗的话，苗子根系的幅度应为胸径的8-10倍。在这里，小木教大家几招辨别假土球的方法。观察土球是否有主根系，找到主根系后用手晃一晃，如果根系晃动厉害则可能是假土球，同时要看看主根周围和土壤间是否存在空隙，如果有则很可能是假土球。看毛细根。没有毛细根则可能是假的，毛细根容易被抽出的也很有可能是假的。

吊装时观察土球是否晃动的厉害，如果晃动幅度很大则是假的。验收完成之后要进行卸苗。卸苗起吊时要注意保护树型，绑扎部位最好有东西垫着。如果是大树，起吊时最好在分枝点绑扎，这样不容易破坏苗木，且起吊时需要拉紧吊带，硬吊带需砸紧。观察土球里面是否有杂质，如果有则很有可能是假的。要选用适合当地生长的抗病虫害、主干粗壮、根系发达、高粗比均衡、无机械损伤的壮苗。要坚持随起、随运、随栽的原则，起苗时选用适当工具，

使其不伤根或少伤根，采用浸根和泥浆包根等措施进行处理，保持苗木新鲜湿润、不失水。在造林前要根据树种、苗木特点和土壤墒情对苗木进行剪梢、截干、修根、苗木浸水蘸泥浆等处理，也可采用生根粉等制剂处理苗木，以提高造林成活率。在平原、丘陵地带一般采用挖穴造林，穴的大小和深度应略大于苗木根系，苗干要竖直，根系要舒展，深浅要适当，填土一半后提苗踩实再填土踩实，栽后立即浇水，最后覆上虚土，也就是常言说的“三埋两踩一提苗”防护林，薪炭林，以培育中小径材为目标的用材林，矮化密植的经济林，进行平茬或间伐利用的林种，湿润、半湿润水土流失地区和风沙危害严重地方的造林，密度应大些；没有灌溉条件的干旱地区，培育大径材，不进行间伐的用材林，不需矮化的经济林，进行林农间种或机械作业的造林，密度可小