

# 2204拖拉机安装人字花橡胶半链轨底盘采用耐磨加厚履带使用寿命长

产品名称	2204拖拉机安装人字花橡胶半链轨底盘采用耐磨加厚履带使用寿命长
公司名称	德州奥泽商贸有限公司
价格	18000.00/对
规格参数	品牌:亿首 宽:762 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路1288号鑫星国际大厦9层919号
联系电话	15624434520

## 产品详情

驾驶操作方法不当是橡胶履带损伤的主要因素，因此为保护橡胶履带、延长使用寿命，请用户在使用机器时注意以下事项：

- (1) 禁止超负荷行走，超负荷行走会使橡胶履带张紧力加大，加速芯铁的磨耗，严重时会产生芯铁折断和钢丝绳线断裂。
- (2) 行走过程中不要急转弯。急转弯易造成脱轮损伤履带，还会使导向轮或防脱导轨撞击芯铁造成芯铁脱落。
- (3) 禁止强行爬台阶，这样会使花纹根部产生裂口，严重时使钢丝绳线断裂。
- (4) 禁止在台阶边缘摩擦行走，否则会使履带边缘卷走后与机体产生干涉，造成履带边缘的刮伤、割伤。(图8)
- (5) 禁止过桥式行走(图9)，这是花纹损伤和芯铁折断的主要原因之一。
- (6) 禁止在坡路上倾斜行走(图10)，这样会导致履带脱轮造成损伤。
- (7) 经常检查驱动轮、导向轮及支重轮磨损状态，磨损严重的驱动轮会将芯铁勾出，也会造成芯铁异常磨

损，这样的驱动轮马上更换。

(8) 橡胶履带要经常进行保养，在泥沙过多，化学药品飞扬的环境使用后，要进行清洗。否则会加速橡胶履带的磨损与腐蚀。

综合以上，用户在使用过程中只要注意以上的事项，履带寿命就会相应的延长。

#### 组成编辑

橡胶履带、基架、驱动轮、导向轮、支撑轮、张紧轮，张紧机构、内部悬架等。

#### 分类编辑

(1) 根据其有无自主驱动：

自主驱动型；随动型。

(2) 根据驱动方式不同：

轮齿式；轮空式。

(3) 根据承载方式不同：

悬臂式；中间支撑式。

(4) 根据承重量不同：

重型；轻型；超轻型 [1]。

#### 特点编辑

(1) 轻便、可更换性

(2) 低噪声、低震动、低冲击

(3) 高通过性、高稳定性

(4) 低接地比压、高机动性

#### 应用范围编辑

(1) 救援，抢险救灾

(2) 农业应用

(3) 工程应用

(4) 商业应用

