

阿姆斯特壮PVC地板 地板 世宽装饰

产品名称	阿姆斯特壮PVC地板 地板 世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的专业化公司。

运动木地板使用注意事项与其优势

体育地板需要在很多方面达到一定的级别标准才能运用到运动场馆.因此要有好的回弹性能，特别是球类运动中，球在接触到木质地板，能够很好的回弹起来。

这种回弹系数在国家规定的标准范围内，其他材质的体育木地板不容易达到这样的高标准.同时在摩擦系数方面也有要求。

一、我们需要经常清洁体育木地板

时刻保持场馆的清洁卫生.如果在体育木地板上举行大型的活动，要各方面的打扫一下，地板，并且要用专门的体育地板清洁剂擦洗干净.必要的时候做一下专业保养，这样子更有利于体育木地板的维护.相信注意到这些事项，我们的体育木地板性能会更加好。

二、体育木地板需要有人看护

不是相关人员不要进去.在进去的时候要把鞋子的灰尘和沙石清理干净，到场馆内再更换鞋子，以免刮伤体育木地板.这种体育地板对于水的控制非常的严格，所以当运动员有大量的汗渍浸湿地板的时候用布擦干净.同时保持场馆的干燥，塑胶地板价格，以免太多的潮气引起体育木地板的变形和腐朽.冬季的时候要注意控制室内的温度，在18度以下，不然温度过高会引发体育地板膨胀变形.夏天的时候要注意通风换气。

三、所谓摩擦系数

指运动员在运动的过程中与体育地板接触后滑行距离的长短.如果保持在一定的距离内，就是适宜的摩

擦系数.如果摩擦力过大,对于运动员的膝关节会有很大的损伤,运动员的疲劳程度就会加强,同时也会降低运动的乐趣.如果摩擦力过小,起不到防滑的效果,运动员的比赛依然无法继续进行下去。

体育场馆为什么要选用 PVC 塑胶运动地板

摩擦系数的问题：

研究表明 12 %的篮球运动员受伤发生在原地的转动过程中。运动地板的摩擦系数说明了地板是否摩擦力太强(这会降低转动的灵活性)或是太滑(这会增加滑倒的风险)。考虑到运动员的活动能力和安全,摩擦系数在 0.4-0.7 之间应为较佳值。专业性 PVC 塑胶运动地板的摩擦系数一般均保持在这个系数之间,它具有充足且适度的摩擦力,能保证运动的稳定性,同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性,以保证灵活移动和原地转动不受任何阻碍。

PVC运动地胶日常维护

- 1、PVC运动地胶在日常维护中,除了要注意按以上的注意事项做外,还要对场地经常进行清洁,以保持胶板的洁净。
- 2、运动员上场地一定要求穿运动球鞋,橡胶地板,否则不准进入场地。
- 3、将球馆中羽毛球场地进行清洁周期安排,使每块羽毛球场地在一定的周期内进行全方面的彻底的清洁。
- 4、这个周期的确定应根据球馆的使用频繁程度来定,一般应定在一周或两周即可。
- 5、按周期做清洁应彻底,一般用小毛刷配上一般的去污剂进行仔细清洁,对于特别脏的地方应配上专用的去污剂进行去污。
- 6、后用清水将PVC运动地胶洗干净即可。

阿姆斯特壮PVC地板-地板-

世宽装饰由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是江苏南京,塑胶地板的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京世宽装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京世宽装饰更加美好的未来。