

# 高延性混凝土纤维 山东鲁纤品质保证 uhpc纤维

产品名称	高延性混凝土纤维 山东鲁纤品质保证 uhpc纤维
公司名称	山东鲁纤建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区金沙江路11号内12号楼105-3室
联系电话	18663858368

## 产品详情

杜拉纤维是什么？

杜拉纤维是聚丙烯纤维的其称。博赛特高品质杜拉化学纤维用100%纯聚丙烯生产加工而成，是水泥砂浆、混凝土工程项目抗裂防水层。耐磨，uhpc纤维，保温的新型理想材料。专用型于水泥混凝土中塑性防裂开化学纤维，能避免或降低水泥混凝土的前期塑性缝隙，可做为水泥混凝土的“主次筋板”。

掺量：

普通抹面砂浆建议每方参量为0.9-1.2Kg，一般1Kg/m<sup>3</sup>

保温砂浆建议每吨添加量为：1-3kg

混凝土建议每方混凝土掺量为0.6-1.8kg（供参考），一般为0.9kg/m<sup>3</sup>

聚丙烯纤维是以聚丙烯和高压聚乙烯为关键原材料，经独特的生产工艺流程而成。其表层不光滑，外观设计轮廓明晰，具备优良的渗透性及与混凝土常规的粘接力赛跑，商品具有钢纤维的作用，又有人造纤维的优势，关键用于替代在混凝土控制面板构造中的电焊焊接金属材料网格图和钢纤维。

聚丙烯膳食纤维是弥补钢纤维、聚丙烯纤维中间的空白页的替代商品，其特性在2者中间是一种象裁切钢纤维一样的拉丝化学纤维，该化学纤维的表层不光滑，凸凹不平，该化学纤维的直径0.8毫米上下，是一种新式提高、增韧原材料，当化学纤维的摄入量较高时，化学纤维对混凝土初期抗裂纤维实际效果较明

显，能够替代钢纤维或钢丝网片，提升混凝土的延展性、提升抵御温度地应力或抗裂纤维的工作能力。

高延性混凝土纤维聚丙烯纤维的使用方法：

### 1、使用说明

(1) 测算出摄入量，应用时能用人工在将化学纤维与沙石等石料另外添加，抗裂高延性混凝土纤维批发，能使化学纤维加在砂石正中间，高延性混凝土纤维，随后添加水后湿拌就可以。

(2) 混合的时间要比素混凝土搅拌站的时间颇为增加31~60s，以保证化学纤维在混合料中匀称分散化。

2、塌落度的调节因为化学纤维的增稠功效，促使化学纤维的添加会提升混凝土拌合料的黏稠度，使塌落度略微减少。假如塌落度不可以考虑工程施工规定时，uhpc高延性混凝土纤维，不运用提升水量来提升塌落度，而尽可能选用塑化剂或是外加剂来提升塌落度，以考虑工程施工规定。

高延性混凝土纤维-山东鲁纤品质保证-uhpc纤维由山东鲁纤建材科技有限公司提供。“聚丙烯纤维,聚丙烯网状纤维,塑钢纤维,聚酯纤维等”就选山东鲁纤建材科技有限公司，公司位于：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路11号内12号楼105-3室，多年来，山东鲁纤坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东鲁纤期待成为您的长期合作伙伴！