

C163AM无卤黄胶 惠州诺之泰有限公司

产品名称	C163AM无卤黄胶 惠州诺之泰有限公司
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

产品用途：适用于以下材质同种或异种间的粘接：

(1)金属：铁、铝、硬铝、黄铜及铜等。

2)塑料：板及薄膜，树脂，C163AM无卤黄胶生产厂家，酚醛树脂，脲醛树脂，苯乙烯树脂，环氧树脂等。

(3)非金属：混凝土、灰浆、硬质板、纸、木材、皮革、帆布、陶瓷、织物、玻璃、竹子等。

(4)橡胶：天然橡胶，异二烯，SBR、NBR、氯丁橡胶。

1.贮存稳定，使用方便

2.快速固化，强度好

3.耐化学品及溶剂 固化后对于一般溶剂与化学药品具有良好低抗性

4.室温硬化无须加热或添购设备

5.硬化时间短，C163AM无卤黄胶代理，减少库存累积

6.单液型不需混合

根据使用要求，在胶粘剂中经常掺入固化剂、促进剂、增强剂、烯释剂、填料等。按用途分类，C163AM无卤黄胶，还可分离温胶、密封胶、结构胶等。按使用工艺分类有室温固化胶、压敏胶等。应用胶合剂可连接异种材料和薄片材料，胶接处应力分布均匀。在集装箱制造中和修理中常用的有环氧树脂、氯丁橡胶和密封胶等。

近年来，有机胶粘剂有了越来越广泛的应用，胶接技术亦已发展成熟，并成为胶接、焊接、机械连接当代三大连接技术之一。

应用厚度：

不少客户在应用导热凝胶时没有在意厚度，C163AM无卤黄胶批发，小编就碰到过这种情况，客户在使用无硅油导热凝胶时点了3mm的厚度，效果没有达到预期，结论是这款导热凝胶材料不怎么样。我司建议对膏状材料的应用原则是厚度薄，涂抹均匀。材料厚了表示传热的效率就低，散热慢；涂抹均匀可以避免残留空气，减少热阻。

有任何咨询都可以直接联系我们哦

C163AM无卤黄胶-惠州诺之泰有限公司由惠州诺之泰实业有限公司提供。C163AM无卤黄胶-惠州诺之泰有限公司是惠州诺之泰实业有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黎小姐。