

# 快递纸箱定制 家一家包装公司 罗湖快递纸箱

产品名称	快递纸箱定制 家一家包装公司 罗湖快递纸箱
公司名称	深圳市家一家包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道江边社区工业区创业五路170号四楼
联系电话	13823141948

## 产品详情

安全系数指纸箱在实际堆码情况下所具有的安全程度。用公式表达就是纸箱的抗压强度与其大堆码负荷之比。

纸箱的抗压强度是在瞬时动态使纸箱损坏的负荷，而堆码强度则是指纸箱在持久静态下所能承受的符合，所以前者比后者大的多。两者之间有一定的比例关系，即为安全系数。

$$K = P/P_s \text{ (公式1)}$$

式中，K——安全系数

P——空箱抗压强度kg

$P_s$ ——大堆码符合kg

在堆码的过程中，只有下层的纸箱承受大的堆码负荷，故下层纸箱的承载能力就是我们所要求的，大的堆码负荷为

$$P_s = G (N_{max} - 1) \text{ (公式2)}$$

式中，

$P_s$ ——大堆码符合kg

G——单个纸箱重量kg

$N_{max}$ ——大堆码层数

经实践证明，安全系数一般为2~5。

当安全系数为2时，说明下层纸箱可堆码其抗压强度为50%的负荷。我们可以通过安全系数求初纸箱的承载能力或大堆码层数。即有：

$$P_s = P/K \quad (\text{公式3})$$

$$N_{max} = P/KG + 1 \quad (\text{公式4})$$

安全系数取决于堆码时间、堆码尺寸、印刷方式、箱体开孔状况、产品特性、环境条件、装卸与搬运次数及其工作行为文明程度等、一般安全系数K有下列表达式：

$$K = 1 / (1 - \quad) (1 - \quad) (1 - \quad) \quad (\text{公式5})$$

式中， $\quad$ ——箱体开孔强度降低率，一般取值10%~20%

$\quad$ ——运输过程强度降低率，一般取值20%

$\quad$ ——仓储过程强度自然降低率，快递纸箱定制，一般取30%~50%

将公式六代入公式3和公式4便可计算出纸箱的承载能力（大堆码负荷）和大堆码层数。

## 快递纸箱

然而，我国大部分彩盒印刷包装企业却一般不采用这两种理想的工艺，而是通过对传统包装纸盒制作工艺稍做调整来生产柯达，快递纸箱厂，这主要是受生产设备的限制。制品材质包装制品是产品包装的重要组成部分，快递纸箱它不仅在运输过程中起保护的作用，罗湖快递纸箱，而且直接关系到产品的综合品质。通常有以下的材质：纸包装材质：包装纸、蜂窝纸、纸袋纸、干燥剂包装纸、蜂窝纸板、牛皮纸、工业纸板、蜂窝纸芯、瓦楞纸。

针对纸箱外观质量要求有哪些？

纸箱厂家指出包装用纸箱外观质量的好坏不仅会影响到纸箱的美观性，快递纸箱批发，还会影响到包装产品的包装安全性。因而，纸箱厂家提醒我们在批发包装用纸箱时需注意其外观质量是否满足以下4点要求：

- 1.尺寸公差：箱体内径与设计尺寸公差应保持在箱大箱 $\pm 5\text{mm}$ ，小箱 $\pm 3\text{mm}$ ，外形尺寸基本一致；
- 2.盖折叠次数：瓦楞纸箱摇盖经开、合180度往复折叠5次以上，一、二类箱的面层和里层、三类箱里层裂

缝长度总和不大于70mm;

3.印刷质量：图案、字迹印刷清晰，色度一致，光亮鲜艳;印刷位置误差大箱不超过7mm，小箱不超过4mm;

4.封闭质量：箱体四周无漏洞，各箱盖合拢后无参差和离缝;

快递纸箱定制-家一家包装公司 -罗湖快递纸箱由深圳市家一家包装有限公司提供。深圳市家一家包装有限公司是一家从事“彩盒,纸箱,纸盒的销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“彩盒,纸箱,纸盒的销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使家一家包装在纸箱中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！