

# 山东井式热处理炉 井式热处理炉多少钱 上海昀跃

产品名称	山东井式热处理炉 井式热处理炉多少钱 上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

7RQ系列井式气体渗碳炉（也可作气体氮化炉或碳氮共渗炉）

RQ系列井式气体渗碳炉（也可作气体氮化炉或碳氮共渗炉）系周期作业式电炉，本渗碳炉结构主要由炉体、加热元件和温控系统组成，主要供应于碳钢机件的气体渗碳场合适用。

炉体外壳由型钢及钢板焊接而成，内用超轻质高铝泡沫砖砌筑成炉膛。在升降轴处，井式热处理炉生产商，有两限位开关，当升降轴上升时，下面一个限位开关将自动切断电源，有效避免操作发生危险；

当盖升足时，上面一限位将会自动切断液压电源，可防止升降轴顶出油缸发生意外。

保温层采用硅酸铝耐火纤维、硅藻土（或蛭石粉）散料结构，以提高炉体保温性能。

上海井式渗碳炉是新型节能周期作业式热处理电炉，主要供钢制零件来气体渗碳。由于选用超轻质节能炉衬材料和先进的一体化水冷炉用密封风机，该系列渗碳炉炉温均匀、升温快、保温好，工件渗碳速度加快，碳势气氛均匀，渗层均匀，在炉压提高时，亦无任何泄漏，提高了生产效率和渗碳质量。下面华庆机械为大家浅析一下浙江井式渗碳炉的炉体设计：

1、炉墙主要为砌砖体，山东井式热处理炉，外部为炉壳钢板（q235a钢板），炉壳与保温层之间通常有一层5~10mm的石棉板，中温炉墙砌体一般分为两层，内层耐火层，热处理井式炉哪家好，常用轻质粘土砖砌成；外层为保温层，由保温材料构成。

## 主要功能和特点：

### 一，外观

1.1.材料：采用冷轧板经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温处理，外观美观大方，颜色协调。

1.2.开门方式：上开门，适合用于多种实验，比如煅烧等

1.3.结构：采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳外表面低。

### 二，电器元件

2.1热电偶：采用国标热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离，根据选择电炉的温度而匹配热电偶，K分度（0-1200 ），S分度（0-1600 ），B分度（0-1820 ）

2.2温控仪：采用台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，反应灵敏，可编程16或32段自动升温，保温，降温温度曲线，无人职守，PID控制，带有偏差，超温断电报警等功能，使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全

2.3电器：采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。

2.4变压器：采用全隔离静音铜线变压器，噪音小。发热量少，安全系数高，（硅钼棒炉与钼丝炉配有）。

### 三，井式热处理炉多少钱，炉膛

3.1内墙：采用高温纤维板或高温砖，多块精心搭建而成，它具有耐高温，耐酸碱，抗氧化等效果，不易裂，使用寿命长，导热慢，节能，独特的炉膛设计，经久耐用，不垮塌，（根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料）

3.2中层保温：选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温，耐高温，导热小，无污染（根据不同温度而选择保温材料）

3.3外层保温：高温毡或纳米纤维板，（根据不同温度而选择保温材料）

### 四，配件

4.1标配：说明书一份（含装箱清单与电炉基本资料），合格证一份，保修卡一份，高温手套一副，坩埚钳一把。

山东井式热处理炉-井式热处理炉多少钱-上海昀跃(推荐商家)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司为客户提供“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”等业务，公司拥有“昀跃”等品牌，专注于电热设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：隋璐。同时本公司还是从事干燥箱，真空干燥箱，电热鼓风干燥箱的厂家，欢迎来电咨询。

