

# 生产加工SJY非标/常规四轮移动式升降机

产品名称	生产加工SJY非标/常规四轮移动式升降机
公司名称	济阳顺达升降台制造有限公司
价格	15567.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:移动式升降台 型号:四轮移动
公司地址	济阳县济阳镇八里村
联系电话	13325129001

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	移动式升降台
型号	四轮移动	整机重量	1500 ( kg )
额定载荷	300 ( kg )	最低高度	1500 ( mm )
最大宽度	9000 ( mm )	电动功率	1.5 ( KW )

## 四轮移动式升降机产品简介以及优势

四轮移动式升降机概念：该机系列平台为人工移动式,有四个轮子作为移动，简便且平稳。平台升降动力为二相,三相或直流24v,36v电源,也可改为些油机作动力,控制方式有手动控制和电动控制,另备有手压泵和手动下降装置,在停电时仍可正常使用。四轮移动式升降机的特点：台具有移动灵活,升降平稳,载重量大,操作方便等特点,主要用于工厂,机场,机关,商店,车站及建筑装修等行业。升降平稳，操作轻便。运转灵活，使用安全。纯人工操作。主要用于工厂,机场,机关,商店,车站及建筑装修等行业。四轮移动式升降机

**四轮移动式升降机**的工作原理：液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数值。液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。电器控制系统通过防爆按钮sb1—sb6来控制电机的转动，隔爆型电磁换向阀的换向，以保持载荷提升或下降，且通过“logo”程序调整时间延迟量，避免电机频繁启动而影响使用寿命。四轮移动式升降机的技术参数：

型号	额定载荷 ( kg )	最大高度 ( mm )	最低高
sjy0.3-3	300	3000	770
sjy0.5-6	500	6000	950
sjy1-6	100	6000	1500

sjy0.3-9	300	9000	1500
sjy0.5-9	500	9000	1600200
sjy1-9	100	9000	1600
sjy0.3-12	300	12000	1840
sjy0.5-12	500	12000	1600
sjy0.3-14	300	14000	1600
sjy0.5-14	500	14000	1800