

布鲁克边坡防护网公司 sns边坡防护网

产品名称	布鲁克边坡防护网公司 sns边坡防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

布鲁克边坡防护网公司+++2样品免费+++ 边坡防护网厂家找建泰丝网，生产主动防护网，被动防护网，柔性防护网，sns边坡防护网，长期现货供应，全国范围销售、安装。边坡防护网单价18元/平方米左右，联系人辛经理，欢迎来电咨询！

边坡的崩坍，一般分为三类：落石型、滑坡型、流动形，有时在一次崩坍中会同时具有这三种形式。

落石型一般指较陡的岩石边坡，易产生落石的岩层必然是节理、层理、或断层影响下裂隙发育，被大小不一的裂面分割成软弱的断块，这些裂面宽而平滑，有方向性。落石和岩石滑动易沿陡的裂面发生。裂隙张开的程度用肉眼不一定就能识别，但能渗水，由于反复冻融，长时间的微小移动，裂缝逐渐扩大，由于降雨，裂缝中充满水，产生侧向静水压力作用，造成崩坍。一般裂隙发育岩体，更易发生落石现象，此外硬岩下卧软弱层时，也会发生这种现象。此类破坏型式必须严格控制，崩坍滚落的岩石极易对行车构成威胁。

布鲁克边坡防护网公司采用带锚垫板的钢筋锚杆将TECCO高强度钢丝格栅网张紧固定覆盖在边坡上，适用于具有溜坍、崩塌、浅层滑动、风化脱落、危岩落石的土质或岩石边坡的加固和防护。

主要构成TECCO网，由强度为1770MPa，防腐等级不低于热镀锌AB级，直径为3mm的钢丝编织而成，网边延各钢丝端头采用打结处理，防止钢丝脱丝，一般网片规格为30/20/10*3.5m。

锚垫板：采用菱形钢板，四个角带有扣爪，尺寸不小于320*180mm，厚度一般不小于8mm。

布鲁克边坡防护网公司边坡主要构件的主要技术指标要求：

钢丝绳网、钢丝网、支撑绳、缝合绳、钢丝绳锚杆、钢柱、减压环、基座及连接套、卡头

根据用途不同起菱形网孔边长一般是300、250、200、150、120、100mm。网目边长误差不大于20mm。

成品网块规格一般是4*4米、4米*2米、5米*3米、5米*4米、5米5米、5米*6米也可以根据设计要求调整网块尺寸。