

阿克苏防静电地板厂家

产品名称	阿克苏防静电地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:龙克 型号:HB-1003 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

复合

- 1、加强型复合防静电地板
- 2、防静电陶瓷钢基复合活动地板

1防静电地板-三防防静电地板

pvc

- 1、直铺式久性pvc防静电地板
- 2、久性PVC防静电地板

OA网络地板

- 1、全钢OA网络地板\$

挑选办法

- 1、全钢无边防静电地板

- 2、无尘室全钢防静电地板
- 3、防护式无边防静电地板
- 4、陶瓷面防静电地板-金属复合活动地板
- 5、全钢防静电通风板

铝合金

- 1、铝合金防静电通风板
- 2、铝合金格栅板
- 3、铝合金盲板

(3) 布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；

(4) 重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面

- 1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准支架配比1 : 3.5，标准横梁配比1 : 5.2)的数量，并留有余量，以免造成浪费或短缺。
- 2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量，以及各种技术性能指标。

防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。

- 3、应以机房内所有设备中重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷，这样可以防止有些设备过重而引起地板的久变形或破损。
- 4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩，也就是在机房温度稍高时，防静电地板伸展膨胀，无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩，产生松动感。防静电地板受环境影响收缩量应小于0.5mm，板面的挠曲量应小于0.25mm。