

伊犁防静电地板厂家

产品名称	伊犁防静电地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:龙克 规格:LK-102 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。\$

- (1) 地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；
 - (2) 地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
 - (3) 布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
 - (4) 重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
 - (5) 施工现场备有220V/50HZ电源和水源。\$
- (1) 活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物；
 - (2) 地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损；
 - (3) 铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；
 - (4) 地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；
 - (5) 相邻地板块的高度差不大于1mm。\$

一、对铺设场地的要求

- 1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行；
- 2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘；
- 3、地板下可使用空间，布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
- 4、大型重设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
- 5、施工现场备有220V/50Hz电源及水源。

质量鉴别

好防静电地板要耐

高耐磨性是强化木地板突出的优点之一。强化地板市场上的主品应达到AC3级的耐磨度(即转速达6000转以上)。市场上有许多地板采用低质量的耐磨纸来降低成本，其耐磨度自然低，使用寿命也将大大缩短。

\$

好防静电地板应环保，在防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂，而甲醛是胶粘剂的主要成分之一，因此防静电地板中常会含甲醛，而甲醛被称为“隐形”。根据国标规定，基材甲醛释放量要达到E1级标准，即甲醛释放量应低于9mg/100g，低于此标准的基材才对人体无害。在购买防静电地板时，如果闻到有刺激性的气味，千万别购买。好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来反映，该指标值越高，防潮性能就越差。而防潮性能差的地板在春天雨季的潮湿环境下，极有可能出现膨胀变形等问题。我们提醒消费者在购买时一定要购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。