

硅胶密封圈型号 硅胶密封圈 盛丰塑胶

产品名称	硅胶密封圈型号 硅胶密封圈 盛丰塑胶
公司名称	日照市盛丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市莒县马元工业园
联系电话	15163347355

产品详情

判断硅胶密封圈的好坏

1、产品的自拆线毛边摸上去是否粗糙，合模线条的大小决定了该产品模具做工，模具做工决定了产品的整体效果，硅胶密封圈，

自拆线很重要!

2、产品的硫化效果，手感上感觉产品硬软度不均;拉伸回弹力度差和回弹效果差;关系到了厂家硫化时间与原材料的问

题。

3、颜色与气味，硅胶产品的颜色调配是否均匀得看厂家在混炼工艺上混炼时的均匀程度，时间越长颜色饱和度越

好。

4、硅胶原材料是无毒无味的，不过原材料在添加硫化剂在经过硅胶厂家高温油压成型的过程中会出现一点胶味儿不

过经过二次加硫和长时间的放置会逐渐消失!所以没有气味是正常的!

硅橡胶密封圈在压力大于50磅时不适用于办公环境。硅橡胶虽然适用于大多数油、化学品和，具有很好的耐腐蚀性能，硅胶密封圈型号，但不耐烷烃氢和脂肪环油，也就是说，硅胶密封圈批发商，在大多数抽提、柴油、浓缩酸和水溶液中稀释后不建议使用硅橡胶密封圈。

一些特殊的硅橡胶密封圈也具有耐辐射性、阻燃性和耐酸碱性等特点，但硅橡胶的缺陷往往较弱，即物理性能较弱。鉴于办公环境中自然环境的拉伸、拉力和强烈破坏，不建议使用硅橡胶密封圈，而只是作为一般支付应用下的填料密封应用。

硅胶密封圈的储存条件主要有

温度：5-25 是比较理想的储存温度，应避免接触热源及阳光照射，从低温储藏状态取出的密封件，应先将其置于20 的环境中，发泡硅胶密封圈，然后再使用。

湿度：仓库的相对湿度应下小于70%，避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。

光照：要避免太阳光及强的含有紫外线人工光源，防紫外线的包装袋可提供的保护，建议仓库的窗户上涂上红色或橙色涂料或贴薄膜。

辐射：避免电离辐射对密封件的损伤。

硅胶密封圈型号-硅胶密封圈-盛丰塑胶由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。日照市盛丰橡塑制品有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛丰橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马晓明。