

吉林主动边坡防护网 边坡防护网

产品名称	吉林主动边坡防护网 边坡防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

吉林主动边坡防护网+++2放心采购+++ sns边坡防护网单价18元/平米起，报价包含所有配件，钢丝绳网、钢丝格栅、锚杆、支撑绳、缝合绳、卡扣等，建泰丝网生产边坡防护网、联系人辛经理，欢迎来电咨询！

什么是gps2主动防护网，它是主动防护网中的一种，属于非标主动防护网产品，gps2主动防护网是由钢丝绳网、钢丝格栅、锚杆、支撑绳、缝合绳构成的，钢丝绳网的规格是丝径为7.2mm 孔径是33公分 4*4米一卷，钢丝格栅的规格是丝径为2.0毫米 孔径是7公分 一卷的尺寸是2.25*9.2米一卷。

吉林主动边坡防护网 铁丝格栅以铁丝格栅为覆盖结构的系统，由于其单丝强度小，网片的抗拉能力也很小，但其网孔仅有5cm，为4中防护网中的小者，所以此类系统仅适用于坡度较缓，灾害类型小块碎落石的边坡简易加固处理。另外，铁丝格栅也可作为非主要手里结构而与钢丝绳网或SPIDER网结合使用，构成另外的稳定系统，如GPS2\GSSA系统，其作用也是拦挡坡面的小块径落石。如GAR2\GPS2，其织网用钢丝绳抗拉断能力高，网片的防护性能也好。钢丝绳网是用钢丝绳编制的，网孔为菱形的，网块形状为矩形或正方形的防护网，钢丝绳网在编制时，所有钢丝绳的交叉结点处采用专用“十”字卡扣进行固定。十字卡扣为两块厚度为3mm的成型钢片，它以冲压方式将钢丝绳抱扣在一起形成固定的结点，使之形成一定的康华能力和抗挣脱能力。由于每个交叉点都以十字扣锁定。

吉林主动边坡防护网 采用带锚垫板的钢筋锚杆将TECCO高强度钢丝格栅网张紧固定覆盖在边坡上，适用于具有溜坍、崩塌、浅层滑动、风化脱落、危岩落石的土质或岩石边坡的加固和防护。

主要构成TECCO网，由强度为1770MPa，防腐等级不低于热镀锌AB级，直径为3mm的钢丝编织而成，网

边延各钢丝端头采用打结处理，防止钢丝脱丝，一般网片规格为30/20/10*3.5m。

锚垫板：采用菱形钢板，四个角带有扣爪，尺寸不小于320*180mm，厚度一般不小于8mm。