

阻燃硅橡胶工厂 朗晟硅材料 宣城阻燃硅橡胶

产品名称	阻燃硅橡胶工厂 朗晟硅材料 宣城阻燃硅橡胶
公司名称	东莞市朗晟材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇伟兴路23号
联系电话	18025229977 18025229977

产品详情

硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含和少量乙烯基的硅氧链节组成。的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能，三氟丙基及基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。硅橡胶耐低温性能良好，阻燃硅橡胶价格，一般在-55 下仍能工作。引入后，可达-73 。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180 下可长期工作，阻燃硅橡胶工厂，稍高于200 也能承受数周或更长时间仍有弹性，阻燃硅橡胶厂家，瞬时能耐300 以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是的。此外，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在领域应用广泛。

未经过硫化的导电胶原料通常电阻为50~150欧姆。经过高温硫化后，其电阻通常在100欧姆以下，导电性能非常好；在汽车、玩具、家用电器、等领域的导电胶零部件中被子广泛使用；

用不掉黑导电硅橡胶生产的零部件具有导电性能好、重量轻、易于成型、外型可塑性强、使用方便、耐用时间较长等特点和优点；

与一般导电橡胶相比，导电硅橡胶的优点是体积电阻率小，硬度低，耐高低温（-70至200 ）、耐老化、加工制造工艺性能好，特别适合于制造导电性能好、形状复杂、结构细小的导电硅橡胶制品。

液态硅胶分为缩合型液态硅胶和加成型液态硅胶，缩合型液态硅胶因有附属物产生其缩水率较大，一般为2%左右！加成型液态硅胶无附属物产生，理论上缩水率在千分之二以内，但事实上由于配方和工艺的

不同，市场上的加成型液态硅胶缩水率大小不等！除特殊定制，宣城阻燃硅橡胶，大多在千分之五到百分之一之间！很多销售人员对自己卖的产品并不了解，你问他缩水率多少，回答是千分之二，但真正测试确无法达到！

阻燃硅橡胶工厂-朗晟硅材料-宣城阻燃硅橡胶由东莞市朗晟材料科技有限公司提供。东莞市朗晟材料科技有限公司为客户提供“有硅材料及制品,电缆新材料”等业务，公司拥有“电线电缆专用硅橡胶,耐高温硅橡胶,环保阻燃硅橡胶”等品牌，专注于工业用橡(乳)胶制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭先生。