

# 平昌 止水带 橡胶止水带 651型橡胶止水带 安装技术

产品名称	平昌 止水带 橡胶止水带 651型橡胶止水带 安装技术
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 平昌 止水带 橡胶止水带 651型橡胶止水带 安装技术

#### 中埋和背贴止水带简介：

中埋和背贴止水带的形状不同用法相同，中埋背贴式橡胶止水带是一种以橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、限制成型。橡胶止水带是使用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，背贴式橡胶止水带在各种载荷下发生弹性变形，然后起到有用紧固密封，避免修建构造的漏水、渗水及减震缓冲作用的止水带产品。橡胶止水带在众多修建、水利工程的得以使用，在修建工程中或桥梁建造中因为不能接连浇注，或因为地基的变形，或因为温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、伸缩缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处有必要安装橡胶止水带来避免水的渗漏问题。

中埋和背贴式止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。从而确保工程建筑的使用寿命。

#### 背贴式与中埋式橡胶止水带作用与原理：

使用橡胶的高弹性，在各种荷载下发生弹性变形，然后起到坚固密封，有用地避免修建构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程修建造计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此选用和安装橡胶止水带是有用地处理以上种种问题的手段。

中埋背贴式止水带首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设备、隧道涵洞、输水渡槽、挡塘坝等，确保工程建造的使用寿命。在橡胶止水带安装时，假如发现混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锋利的钢筋头，

因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位办法和浇捣压力，以免止水带被刺破。

以上就是针对中埋式与背贴式止水带的对比介绍，内容仅供参考，止水带不仅仅有以上两种还有各种型号的，例如中埋式橡胶止水带、651型橡胶止水带、652型橡胶止水带、653型橡胶止水带、654型橡胶止水带、655型橡胶止水带、659型橡胶止水带规格：200\*6mm、250\*6mm、280\*6mm、300\*6mm、350\*8mm、400\*8mm、500\*10mm地背贴式橡胶止水带：300×6、300×8、300×10、320×6、320×8、320×10、350×6、350×8、350×10、400×6、400×8、400×10、500×10、500×12等（单位:mm）。也可由特殊尺寸的可以来图加工。谢谢赏阅！！！！