

NFC9134-LED防爆荧光灯

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | NFC9134-LED防爆荧光灯 |
| 公司名称 | 迅元贝力科技（武汉）有限公司 |
| 价格 | 260.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:迅元贝力 型号:BLD201/202 质保:三年起 |
| 公司地址 | 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼 |
| 联系电话 | 027-50434818 15927323147 |

产品详情

NFC9134-LED防爆荧光灯

适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境；

广泛应用于石油、化工厂房、仓库、加油站、油井平台等危险性环境场所照明之用；

产品规格

NFC9134-1*20W

NFC9134-2*20W

NFC9134-LED防爆荧光灯产品特色

光学系统特点：

- 1、优选品牌灯管，具有优异的光通维持率及高光效。
- 2、灯管为单极快速瞬时启动灯管，灯具具有节能COS 0.85，宽电压输入，在电压170V~250V范

围内均正常工作，并能保持恒功率输出，不影响输出光效；。

3、灯罩采用聚碳酸酯注射成形，具有高透光率和防紫外线老化功能

电子镇流器特点：

- 1、内装镇流器，具有短路和开路保护功能
- 2、针对灯管的老化效应和漏气现象配响预防电路，使灯具能正常工作。
- 3、内置隔离开关，当产品打开时自动切断电源。内装元件均为防爆元件；

整灯结构特点：

- 1、外壳采用SMC模压成型，强度高，能承受强冲击，并具有防强腐蚀性；
- 2、灯罩采用聚碳酸酯注射成形，具有高透光率和防紫外线老化功能；
- 3、灯罩采用密封式结构，具有较强的防水、防尘、防腐蚀等优良性能；
- 4、钢管或电缆均可布线；
- 5、可根据用户要求配装应急装置，，当外界断电时，灯具自动切换到应急照明状态；

产品型号：NFC9134

防爆标志：:Exedmb IIC T5

额定功能：20W/40W

工作电压：AC/DC220V ± 25% 50HZ

功率因素：0.95

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

尺寸：BLY-II：130 × 55 × 650/1300mm

重量：BLY-II：4.6kg

引入装置：G3/4引入规格，合适 10mm- 14mm电缆

安装方式：吊杆式、吸顶式、护拦式、法兰式

安装高度:不同功率可在2.5米-4米高度进行安装

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

安装方式：吊杆式、吸顶式、护栏式、法兰式