

金石泵业公司 20FB 35混流泵生产厂家 大同20FB 35混流泵

产品名称	金石泵业公司 20FB 35混流泵生产厂家 大同20FB 35混流泵
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵从结构型式可分为蜗壳式混流泵和导叶式混流泵两种。蜗壳式混流泵有卧式和立式两种，目前生产和使用比较广泛的是卧式，立式多用于大型泵。蜗壳式混流泵的结构与单级单吸离心泵相似。导叶式混流泵的外形和结构与轴流泵相近，分卧式和立式两种。

从外形、结构上混流泵介于离心泵和轴流泵之间。混流泵内液体流动时斜向流出叶轮，即液体的流动方向相对叶轮既有径向速度，也有轴向速度。混流泵的性能与和离心泵比较，扬程低一些，而流量大一些；与轴流泵比较，扬程高一些，流量小一些。混流泵的性能曲线形状也是介于离心泵和轴流泵之间，对于高扬程混流泵，其流量与扬程、流量与功率的相互关系变化规律接近于离心泵，在使用上，大同20FB-35混流泵，可采用关闭阀门启动。对于低扬程混流泵，性能参数之间的变化规律接近于轴流泵，在使用上不宜采用关阀启动，20FB-35混流泵维修，而应该开阀启动，这时功率比较小，电动机不容易被烧毁。

混流泵有全落井、半落井和落地式三种安装形式，20FB-35混流泵生产厂家，其中半落井安装有时可减少落地安装吸程高和因进水管路长而增加的损失。

安装原则：

(1) 水泵的安装高度：zui高上水位不应高于轴承下端，zui低下水位取决于泵的允许吸上真空度（应减去管路损失）。

(2) 水泵应尽可能靠近水源，以缩短进水管路，减少管路损失。

(3) 管路应尽量直和短。一般在进水口用一只90°或33°弯管，20FB-35混流泵安装，水泵底脚基础斜浇，可省去出水弯管。

- 1、泵轴用单列向心球轴承支承。轴承可用润滑油润滑，油量应控制在油的标线间，也可用润滑脂润滑—可在装配水泵时加入，使用中通过拆装前盖和后盖来补充。
- 2、泵体上端的螺孔，用于加灌引水或联接真空泵抽气引水，下端的螺孔用于放水。
- 3、为扩大泵的使用范围，满足用户不同要求，可换用不同性能的叶轮。
- 4、150 ~ 350HW—S型泵的附件有进、出口定弯、活弯、底阀、皮带轮和联轴器，400 ~ 650HW—S型泵的附件有进、出口定弯、活弯、逆止阀。皮带轮或联轴器，供用户选用。

金石泵业公司-20FB-35混流泵生产厂家-大同20FB-35混流泵由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！