

# 乐至 花纹输送带 环型输送带 便利快捷

产品名称	乐至 花纹输送带 环型输送带 便利快捷
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

乐至 花纹输送带 环型输送带 便利快捷

环形输送带产品说明：

环形输送带是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带，其特点是带芯没有接头，没有因接头处早期损坏而影响使用寿命，胶带表现平整、张力均匀，因此胶带运转平稳，使用伸长率小。广泛应用于建材、矿山、化工、冶金、粮食部门的自动计量。1：我公司生产的环形输送带配用高强度骨架材料采用无接头缠绕式及上下复盖胶多层贴合的工艺制成，具有强度高、伸长小、耐磨老化性能佳等特点，是钢铁煤炭运输机械理想的配件。2：环形输送带品种有普能形、耐热、耐油、耐酸、耐碱等。3：环形输送带根据用户要求可分强力型、普通型及轻薄型输送带是胶带运输机的主要部件,起承载物料的作用,它广泛用于钢铁、煤炭、冶金、化工、建材、粮食等行业。

使用输送带作为运输载体和其它运输方式相比具有操作安全、使用方便、维修容易、运输低廉且可实现连续化，缩短运输距离等优点。在一定范围内已成为公路、铁路运输的替代者.此种输送带适用与一般条件下输送无特殊腐蚀性常温块状、颗粒、粉状物料。全厚度拉伸性能：

a.带的纵向拉伸强度不低于如下标称值：160、200、250、315、400、500、600、630、800N/mm

。b.带的全厚度纵向拉断伸长率不小于10%。带的全厚度纵向参考力伸长率应不大于4%。

c.直线度：不大于25mm d.层间粘合强度：指标名称 布层间 覆盖层与布层间 覆盖层厚度 1.5mm

覆盖层厚度>1.5mm 全部试样平均值 3.2N/mm 2.1N/mm 2.7N/mm

可根据用户要求，做成环型带，覆盖胶可制成凹坑、人字、横纹等花纹。

以上就是针对输送带产品的详细介绍，输送带的发明，为社会增加了许多的便利，就比如粮食要运送到仓库这个过程就需要输送带，给我们节约了许多的人力等等。我们在选购产品时不仅要看产品的价格，也要看产品的性能特点等等。