

# 解决再生纸挺度低难题用造纸挺硬剂

产品名称	解决再生纸挺度低难题用造纸挺硬剂
公司名称	泰安市陶氏化学有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东岳小区15号楼2单元-5层西户
联系电话	13954888561 18266678288

## 产品详情

纸张挺硬剂 一、产品性能指标 外观：浅黄色或无色透明粘稠液体 固含量（%）：12.5±0.5  
粘度，mPas(25 )：pH值：4-6 二、简介 纸张、纸板挺度剂是我公司研制生产的新型产品。该产品无毒、无腐蚀、不挥发，为双离子型高分子聚合、络合物，其网络结构及独特桥连因子，能zui da限度的分散、填充纤维及化工元素介质，稳定介质，使浆料纤维形成稳定的立体网状结构，从而达到提高成纸挺度、平滑度、耐破度、改善滤水性能，并能有效吸附细小纤维，减少掉毛掉粉，提高成纸表面强度的作用。 三、使用效果 1、提高纸与纸板挺度18-30% 2、提高纸板环压强度20-30% 3、提高纸板耐破度10-15% 4、提高纸与纸板平滑度15-20% 5、有效改善纸与纸板抄造环境，减少粘缸、粘辊，提高纸与纸板表面强度。 6、降低干燥部用汽量。

四、用途（适用范围）挺硬剂可广泛用于箱纸板、瓦楞纸、白板纸、文化用纸、描（绘）图纸、口杯纸、地图纸、电脑仪表记录纸、餐巾纸及一次成型纸制品和需要提高挺度的纸张。 五、使用方法 1、用量：5-8公斤/吨绝干浆 2、直接均匀加入调浆池或成浆池，条件具备也可连续添加，连续添加时可稀释5-10倍，若与其它辅料相遇，先加入挺硬剂，其他加料顺序不需调整，加料后与纤维混合30分钟后上网效果更佳。 五、包装与储存 本品用25kg、200kg塑料桶包装。储存期：6个月。