

苏州 SF梳齿形桥梁伸缩缝 桥梁伸缩缝 商家定制

产品名称	苏州 SF梳齿形桥梁伸缩缝 桥梁伸缩缝 商家定制
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	240.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

苏州 SF梳齿形桥梁伸缩缝 桥梁伸缩缝 商家定制

SF梳齿形桥梁伸缩缝简介：

SF梳齿形桥梁伸缩缝伸缩量大、浅埋设钢板梳齿型伸缩缝装置，设计容许伸缩量40~1000mm适用于各种不同梁体结构，不同跨度的新建桥梁和老桥改建，伸缩量较大，使用范围较广。

1.) 钢板梳齿型伸缩缝装置，整体结构高度30~40mm。均不用改变原梁端结构，浅埋设就能达到有效的锚固强度。一般情况下，伸缩量>80mm以后，其它类型的伸缩装置整体高度高，异型钢伸缩装置整体高度>250mm。设计时，必须对梁端结构进行特殊处理，同时增加施工难度因此，伸缩量较大，浅埋设充分显示出本伸缩装置的特有的技术优势。

2.) SF梳齿形桥梁伸缩缝梳型伸缩间隙自动清渣 各种不同类型的伸缩装置，普遍存在一个共同的问题。伸缩间隙内有灰渣、硬物堵塞，严重时影响梁体的正常伸缩。钢板梳齿型伸缩缝装置，由于结构的特殊处理，梳齿伸缩间隙位于单侧梁的端面上，同时梳型底面有不锈钢滑板垫层，灰渣和硬物只能留在表面，这样能借助梳型钢板的伸缩过程和车辆行驶的作用，自动将灰渣、硬物排出伸缩间隙，从而不会造成堵塞，不需人工清理，不影响梁体的正常伸缩。3.) SF梳齿形桥梁伸缩缝具有较好的防水、防尘性能钢板梳齿型伸缩缝装置设置二层氯丁橡胶防水层，并在梳型钢板伸缩间隙内浇灌防水油膏，达到较好的防水防尘作用，有效地保护桥下结构物及延缓支座的腐蚀，延长桥梁的使用寿命。4.) SF梳齿形桥梁伸缩缝与路面整体性能好 钢板梳齿型伸缩缝装置采用刚柔结合等措施，从构造上较彻底地消除了行驶时产生跳车的条件，伸缩装置两侧采用高标号带状刚性砼保护，整体刚性好。因此，车辆行驶平稳，无冲击震动，减少桥梁的冲击力，减少噪音，延长桥梁及车辆使用年限。

桥梁伸缩装置所用胶料适用范围:

1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区。

2、采用橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区 伸缩缝伸缩量的确定对于伸缩量计算值直接影响对伸缩缝规格选定,若伸缩量选择不合理,就直接影响产品的使用效果,同时选择公路桥梁伸缩缝时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,以保证伸缩缝装置与梁、板两端有充分锚固,才能达到使用效果.所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝的使用效果和耐久性。

以上是腾达公司小编整理的相关资料，内容仅供参考，我公司不仅生产SF梳齿形桥梁伸缩缝还生产GQF-MZL型，腾达公司温馨提示您注:GQF-MZL型模数式伸缩装置的突出特点是将伸缩的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不影响,分工明确,这样既保证受力时安全,又保证了受力时位移均匀.关于桥梁伸缩缝的产品就先介绍到这里，感谢您的关注。