

污水处理絮凝剂 耀邦涂料 靖江絮凝剂

产品名称	污水处理絮凝剂 耀邦涂料 靖江絮凝剂
公司名称	无锡市耀邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区青虹路218号
联系电话	13771566589 13771566589

产品详情

脱漆剂的主溶剂和助溶剂哪种好？

脱漆剂经过研究发展，综其各方面的优缺点，以苯jia醇和苯jia醛为主溶剂的新型脱漆剂为较环保型产品。苯jia醛型中的苯jia醛分子比较小，容易渗透到漆膜当中，所以它的脱漆速度更快，但是苯jia醇的水溶性好，沸点也比较高，所以它的热稳定性更好，所以苯jia醇型的又比苯jia醛型的应用得更加地广泛。

脱漆剂中苯jia醇型的要比传统脱漆剂更受到消费者的青睐，苯jia醇型的挥发性和毒性都是传统脱漆剂不能比的，而且大大减少了溶剂的使用量，减少了对环境的污染。

脱漆剂中丙二醇作为助溶剂是比较好的，它的脱漆时间，脱漆效果也好，絮凝剂生产厂家，因其含有碳氧双键能渗透到大分子聚合物中，而且它的质量分数在6%时候是好的。

无锡市耀邦涂料有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，絮凝剂多少钱一吨，创造良好的企业环境，以全新的管理模式、完善的技术、周到的服务、的品质为生存根本。我们始终坚持用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

一、工艺流程及操作条件：

工件——脱漆——水洗——晾干

成份 BT—脱漆剂

温度 室温

时间 30S—5min

二、BT—脱漆剂安全防护措施及保质期：

- 1、脱漆过程中，靖江絮凝剂，应保证操作间空气流通，操作工人应穿戴防护口罩、及专用衣鞋、手套。避免脱漆剂溅到皮肤及眼中，若不小心溅到，应立即用大量清水冲洗。
- 2、脱落后的漆膜应及时过滤，污水处理絮凝剂，避免影响脱漆剂的使用寿命，脱漆槽在停用时应应用盖子密封，以降低脱漆剂的挥发和延长使用寿命。
- 3、保质期：6个月。

特别提醒：漆膜脱落后应及时将漆膜及残留脱漆剂用水冲洗干净。

脱漆剂内含有高溶解力的液体，所以对于油漆的漆膜有极强的去除效果，而且漆膜的脱落速度也很快，去漆范围也比较广泛，对物体不会有危害作用，更不会损伤物体，特别是金属产品，更是如此。

脱漆剂的脱漆时间一般以漆膜脱掉为准，漆膜脱掉之后就停止浸泡。对于浸泡时间需要一个严格的把控，因为有些脱漆剂长时间浸泡的话可能会改变工件本身的色泽。

脱漆剂如果不小心溅到衣物上了，可以采用脱漆剂相关的配套产品来进行缓解清洗，然后再用清水冲洗干净。为了避免这种情况的发生，所以在操作的过程中可以戴上口罩或橡胶手套等。

污水处理絮凝剂-耀邦涂料(在线咨询)-靖江絮凝剂由无锡市耀邦涂料有限公司提供。无锡市耀邦涂料有限公司在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，耀邦涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牟建军。