

南通透水管 软式透水管 规格定制

产品名称	南通透水管 软式透水管 规格定制
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

南通透水管 软式透水管 规格定制

透水管产品简介：

透水管是以防锈弹簧圈支撑管体，形成高抗压软式结构，无纺布内衬过滤，使泥砂杂质不能进入管内，从而达到净渗水的功能。涤纶丝外绕祉覆层具有优良吸水性，能迅速收集土体中多余水份。橡胶筋使管壁被覆层与弹簧钢圈管体成为有机一体，具有很好的全方位透水功能，渗透水顺利渗入管内，而泥砂杂质被阻挡在管外，从而达到透水、过滤、排水之目的。

透水管铺设规程：1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。2.用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。5.在任何地段铺设排水板，必须注意：不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

软式透水管主要适用于：1) 各类挡土墙背面垂直及水平排水；2) 公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；3) 隧道、地下道的排水；4) 电力灰坝及水利坝体的排水；5) 高速公路中央隔离带排水及保护植被

；6) 室外运动场地的排水；7) 横向水平钻孔排水；8) 易崩滑地排水护坡；9) 屋顶花园及花台排水；10) 山坡地水上保持11) 整地工程的地下排水；12) 低洼地排水及盐碱地改造系统。

以上就是针对软式透水管的相关知识介绍，应用范围方面也是比较广泛的，以上内容重点可以了解一下如何铺设，铺设的流程对我们工程有很大帮助，可以多阅读几遍。谢谢赏阅，产品信息会不断更新，敬请期待。