

# 填料塔报价 神州通用设备 湖州填料塔

产品名称	填料塔报价 神州通用设备 湖州填料塔
公司名称	无锡神州通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市胡埭工业园区陆藕路60号
联系电话	13093022738

## 产品详情

### 回收塔停车

1、正常停车 j醇回收塔的停车，主要是指泵及其进出口管线的停车，泵停车后，j醇回收塔作为气体通道，仍然有气体通过，且有压力。但塔内必须保持50%液位。防止串气。 1.1接到j醇回收塔停车指令后，逐步关小泵出口阀（注意不要关死），待出口阀还有少量几圈后迅速打开回路阀，迅速关死出口阀。

关死回收塔溶液体出口管的调节阀。 1.2关死缓冲罐进出口阀，如果短期停车，可不卸压，湖州填料塔，如果长时间住宅区车，需用放空阀卸掉缓冲罐压力。

1.3按泵停车按钮，停下水泵，如短期停车，可不关进水阀，如长时间停车或检修水泵需关进水阀。

2、紧急停车 如遇全系统或本系统本岗位和断除盐水，泵跳闸都应作紧急停车处理。 2.1如遇本岗位断电，跳闸，泵停止运转，应主要防止泵出口止回阀失灵，高压气体倒回泵进口，应迅速关闭泵出口阀和缓冲罐出口阀，打开泵回路阀。

2.2如遇断除盐水后，泵可能抽空，危险性和处理方法，也应同2.1一样。 2.3如遇循环机断电，填料塔内部构造，跳闸，循环机作紧急停车处理。而水泵未断电。回收塔和泵可不作紧急停车处理，因塔内还有压力，只是应调小进水量和排出量，加大循环量，系统正常后，恢复原来的状态。

冷却塔填料 填料塔冷却塔填料 填料塔冷却塔填料 填料塔冷却塔填料 填料塔

### 酒精回收塔工序的概述

将稀酒精收集于稀酒精罐中，然后通过进料泵抽出，并经套管加热器用蒸汽予以加热后送往酒精精馏塔，填料塔报价，作为进料。

一般酒精精馏塔塔底采用直接蒸汽加热，这样能使酒精和水分离开来，塔顶的气相经冷凝器冷凝后进入冷凝液罐。冷凝液罐中的液体经回流泵抽出一部分，送到塔顶作为回流，而另一部分则作为成品送往酒

精回收罐，供酒精沉淀工序循环使用。酒精精馏塔塔底排除的为废水，入排污总管。

为了使成品达到95%的合格铝，一般要求塔顶温度控制为78℃，塔底釜温控制在94℃左右。

### 酒精回收塔的栅孔塔板

酒精回收塔的栅孔塔板的结构比泡罩塔要简单得多。这种塔板在操作时，气液从长条形板缝中上下穿流而过，冷却塔填料。填料塔，在板上的液体为上升蒸汽所搅动而形成泡沫，进行两相间的传质。由于这种塔板通常无溢流装置(亦有溢流装置者)，充分利用了塔的横截面积，故生产能力大，与相应的泡罩板比较，生产能力约大20-100%，压力降约低40-80%，造价可低40-80%。这种塔板直径可达900-5000mm，有效截面可高达36%，板间距为300-900mm，缝隙宽度4-5mm。

精馏酒精用的多泡罩塔板已为具有有效截面约20%的无溢流装置的、缝隙宽度为2mm的栅孔板塔所取代。实践证明，这样取代的结果，可使酒精产量提高1-1.5倍。适当的缝隙宽度为3-4mm，有效截面为18-20%，板间距为300-400mm。但也有在板间距为200mm的条件下的塔设备，同样也能很好运行的报道。在适当的蒸汽速度下，塔板上的液层高度为30-40mm，塔板效率为0.8-0.9。

这种酒精回收塔板的缺点是稳定操作范围小一般约为3左右，因此就限制了它在生产上更为广泛的应用，好用于简单的无侧线出料的塔中。

栅孔塔板不仅可应用于纯净的不含悬浮物的液体的蒸馏，在酒精厂中亦可用于原料经破碎的发酵液的蒸馏。当直径在800mm内者、可用整块薄板制成。

填料塔报价-神州通用设备-湖州填料塔由无锡神州通用设备有限公司提供。无锡神州通用设备有限公司是从事“无锡蒸发器,刮板蒸发器,不锈钢反应釜厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许经理。