

6组压风供水自救一体装置 KGS压风供水自救装置

产品名称	6组压风供水自救一体装置 KGS压风供水自救装置
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZYJ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

6组压风供水自救一体装置 KGS压风供水自救装置箱体内设置照明装置，照明装置包括外壳以及安装在外壳上的且串联连接的关蓄电池和灯,其中蓄电池安装在外壳内，照明装置与箱体之间设置鹅颈软管,鹅颈软管靠近箱体的一端设置磁铁,箱体顶端的四个边缘均铰接支撑板,每个支撑板均包括多根横梁和纵梁焊接而成的支撑框架以及焊接在支撑框架上的挡板，支撑板的高度大于箱体的高度，即支撑板下翻后与箱体之间预留有避免场所，支撑板上设置视窗。。6组压风供水自救一体装置 KGS压风供水自救装置排水排气机构包括多个柔性的扁嘴单向阀并列组成的单向阀组，各扁嘴单向阀的上端设置锥形扩口并连通形成导流槽，各扁嘴单向阀下端为扁嘴状出水出气口。。

ZYJ型供水自救装置矿井压风自救供水系统是煤矿井下紧急避难六大系统中较为重要的系统之一，为防止井下一旦发生灾变，确保井下受灾人员在恶劣的环境下喝到安全卫生的饮用水，我公司依照国家有关要求及卫生部《生活引用水水质处理器卫生安全标准》{2001}的要求研发出了矿井压风自救供水系统。减压调节器的出口连接一供气管。供气管上设置八个气流调节阀，气流调节阀的下端均设有流量计，流量计上通过螺旋状的输气管均连接有隔绝式呼吸面罩，隔绝式呼吸面罩上设进气孔与进水孔，螺旋状的输气管插入隔绝式呼吸面罩的进气孔中；。

矿井压风自救供水系统国内,经过煤矿长时间实验，完全符合井下工人的需求。采用具有国际水平的PVC合金毛细管式超滤膜，过滤精度达0.01微米，能彻底滤除、病、胶体、铁锈等杂质。独特的垂直交叉流过滤原理，节流污物可以在使用普通自来水时排出，滤芯不脏堵。

矿井压风自救供水系统是一种隔绝式气体呼吸装置和排水装置于一体的新型产品，该装置有恒定的供气量，恒定的供水，有手动稳定的调压的装置。

ZYJ型供水自救装置组成结构

矿井压风自救供水系统在压风自救装置的基础上增了，进水管、净水过滤器、水型压力表、排水装置（多组）等。同样箱体、安装板、总进气管、总进水管采用不锈钢制造而成。一箱六组供水，六组供气（

可根据要求设计组别)。根据自己所需的空气流量来调节气流调节阀,使自己顺畅呼吸,再根据自己的身体状况,适时的给自己补充水量等待救援人员的到来。

ZYJ型压风供水自救装置工作原理

矿井压风自救供水系统中除能经由自吸过滤式口罩直接呼吸到新鲜空气外,还能喝到经净水过滤器过滤后的市政自来水。新鲜空气和水中间均通过弹簧软管连接,可自由伸缩,使用方便。

矿井压风自救供水系统的净水过滤器滤芯采用目前流行的水质过滤先进PP棉进口滤芯,能够对各类杂质、铁锈、淤泥、胶状物、悬浮物、物、余及物质进行多次过滤,并能对、异色异味物质、细小污染物、吸附有物质进行有效祛除,水质甘甜可口,大大了净化水的水质。

6组压风供水自救一体装置 KGS压风供水自救装置在箱体上设有可的箱门,在箱门和箱体的接触面设有密封条,保箱体內的呼吸口具和供水软管的干净,避免自救时的二次,箱体上设有锁扣,锁扣可采用磁力吸附式和弹珠形式,关无卡阻,轻松实现自救。。6组压风供水自救一体装置 KGS压风供水自救装置超滤净水机的进水管上设置有流量调节阀,通气总管上安装有压力调节阀,便于水和气体流量的调节,保压力供给平衡。饮水嘴上设置有供水阀,通气支管上设置有进气阀,便于在必要的情况下灵活控制和应用

。。