

# KXB127矿用隔爆本安型声光报警器厂家批发

产品名称	KXB127矿用隔爆本安型声光报警器厂家批发
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:KXB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

KXB127矿用隔爆本安型声光厂家批发日常生活中，人们的手机钱包等贵重物品在乘车时或人多比较拥挤时，往往成为的偷窃对象，的偷窃技能有时很高，且大多数时间，偷窃时有同伙在保护。。KXB127矿用隔爆本安型声光厂家批发目前，在化工罐区槽车装车控制当中，静电检测溢油判断以及声光报警之间的通讯相互独立。。

### 隔爆兼本安型语言声光概述

隔爆兼本安型语言声光主要用于煤矿井下含有性气体的场所,为运输巷道入口、出口或三叉口处点和声光报警，也可作立井提升的声光报。KXB127隔爆兼本安型语言声光，除具有点及点时灯光指示的功能,还具有语音提示,使之符合的《煤矿安全规程》的规定要求。为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种声光的发光组件，包括发光体和反光座，发光体贴设于发光座的内表面，发光体包括一个柔性发光片，该发光片采用多个矩阵组合结构，每个焊接在柔性板上；反光座由底部向顶面隆起，其侧部设有多个限位孔，该限位孔卡接固定的发光片。

### 矿用本安型声光使用环境条件

- 环境温度：0 ~ +40
- 平均相对湿度： 95 % (+25 )
- 大气压力：80kPa~ 106kPa
- 使用场所：具有、煤尘性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的煤矿井

### 矿用本安型声光结构特征与工作原理

本一体两腔，分隔爆腔和本安腔，电路采用了集成电压比较器，高灵敏度的电光耦合器件，模块化设计。整体布局合理、体积小、重量轻。有益效果：本实用新型采用声光报警，当手机钱包其它贵重物品被偷或丢失，距离主人超过米时，声光立即同时进行声音报警和指示灯闪烁报警，指示灯闪烁能够帮助主人确认的确是自己的物品遗失了，防盗防失的安全性高，体积小巧，生产成本低。

该有两种状态，一是待机状态；二是报警状态。待机时绿灯常亮，报警时红灯闪烁，扬声器发出“正在行车不准行人”的语言告警。操作人员按下按钮其常触点闭合，内部导通，此时所有在路被驱动发出点信号。操作人员连续操作两次或两次以上按钮，时间间隔不超过3秒（可调），转变为报警状态，报警状态长保持15分钟（时间可调）。报警过程中操作人员按一次按钮，报警停止，转变为待机状态。该装置也可同时和电铃串在一起使用，操作方法相同。

#### 矿用本安型声光技术参数

作电压:AC127V 工作电流: 0.3mA

电源电压波动范围：75%~110%，其值为95V~140V。

音响响度:不小于85dB。

#### 光信号

a 非报警状态：绿色光信号常亮。

b 报警状态：闪烁红光。

C 光信号可见距离 光信号在黑暗中40m处可见。

#### 输入控制信号

输入控制信号为一非本安（127V）常机械接点。

本安参数：U0:12.5V I0：1A C0: 1  $\mu$ F L0:0.1mA

#### 矿用本安型声光安装

用可根据需要选择电缆外径10mm的矿用橡套电缆3 $\times$ 1.5，接线如图所示；

安装注意事项；

电源引线接A B C D端子；

#### 矿用本安型声光故障分析

无声、无光应检查保险管急电源或更换控制板。

红灯闪烁无语言报警，扬声器引线断、扬声器坏或语言板坏。

长期报警控制板坏。

KXB127矿用隔爆本安型声光厂家批发为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种声光的发光组件，

包括发光体和反光座，发光体贴设于发光座的内表面，发光体包括一个柔性发光片，该发光片采用多个矩阵组合结构，每个焊接在柔性板上；反光座由底部向顶面隆起，其侧部设有多个限位孔，该限位孔卡接固定的发光片。。KXB127矿用隔爆本安型声光厂家批发扬声器为双向扬声器，从而能够对两侧的驾驶员同时发出警示，使得一套防撞声光能够同时对两侧起作用，从而能够减少或施工现场安放防撞声光的数量。。