

BQG450/0.3气动隔膜泵 全氟醚橡胶气动隔膜泵

产品名称	BQG450/0.3气动隔膜泵 全氟醚橡胶气动隔膜泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:BQG 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

BQG450/0.3气动隔膜泵 全氟醚橡胶气动隔膜泵因此，被集成到控制单元被示出为分离的中的传感器可以确定隔膜是否在计量循环或吸入循环的位置中，或在循环的始或结束。。BQG450/0.3气动隔膜泵 全氟醚橡胶气动隔膜泵的弹性波纹管压差隔膜泵，无论采用哪种结构形式，都可以根据需要来选择使用密封壳体上盖的口或是密封壳体下盖的口作为注入的动力液态或气态介质的一端，以达到特定的使用要求。。

气动隔膜泵产品介绍

气动隔膜泵是一种新型气动双隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

气动隔膜泵采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧的液体，均能予以抽光吸尽，尤其适合易燃易爆场。气动隔膜泵产品操作安全可靠，耐腐蚀性，经久耐用，具自吸性，空转无损，多种材料，用途广泛，装置简单。

再以固定螺丝穿套入活塞推块的阶梯孔，并穿过隔膜片中五个活塞作动区的中央穿孔后，可将隔膜片及五活塞推块同时螺固于摆轮座中五摆轮的螺纹孔内中的放大视图所示；该活塞阀体的底部外周缘侧面向下凸设有一圈环凸条，可塞置入隔膜片中外凸条与内凸条之间的空隙。

气动隔膜泵产品优点

- 1、不需灌引水，吸程高达5m，扬程达70m，出口压力 6bar。
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
- 3、扬程、流量可通过气阀度实现无级调节(气压调节在1—7 bar之间)：

- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜泵等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
- 5、不必用电。在易燃、易爆场所使用安全可靠；
- 6、可以浸没在介质中工作；
- 7、使用方便、工作可靠、停只需简单地和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏。一旦超负荷，泵会自地动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；
- 8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；
- 9、可输送较粘的液体；
- 10、本泵无须用油润滑，即使空转。对泵也无任何影响。

气动隔膜泵产品特点例如在传动装置不操作时，检测器单元可以例如使用巨磁阻角度传感器检测传动装置的角位置，和或例如在传动装置操作时，检测器单元可以检测传动装置，特别是传动轴的角位置的变化。

- 1、由于用空气作动力，所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整，适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的，如果用于粘度稍高的流体，则需要配套减速机或变频调速器，成本就大大的了，对于齿轮泵也是同样如此。
- 2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低，如、火药、的输送，因为：一、接地后不可能产生火花；第二、工作中无热量产生，机器不会过热；第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动小。
- 3、在工地恶劣的地方，如建筑工地、工厂的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂，管路易于堵塞，这样对电泵就形成负荷过高的情况，电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调，管道堵塞时自动停止至通畅。
- 4、另外隔膜泵体积小易于移动，不需要地基，占地面小，安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。
- 5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中，隔膜泵可将物料与外界完全隔。
- 6、可用于输送化学性质比较不稳定的流体，如：感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低，对材料的物理影响小。

BQG450/0.3气动隔膜泵 全氟醚橡胶气动隔膜泵该隔膜片底面的每一个弧形凸块完全嵌入泵头座顶面的每一个弧形凹槽内，并在隔膜片底面的弧形凸块与定位凸环块之间形成较短的力臂长度，使得摆轮往上顶推隔膜片底面的作用力乘上该较短的力臂长度后，所产生的力矩变小，进而达到大幅降低五增压腔隔膜泵作动时的震动强度。。BQG450/0.3气动隔膜泵 全氟醚橡胶气动隔膜泵的电磁振动型隔膜泵，电磁铁好由一对小径铁心，和在与该一对小径铁心正交的位置上配置的一对大径铁心以及在该大径铁心的内周凹部上组装的卷线线圈部构成。。